

theLeda S20 M BK

N° de réf.: 1020984

theben

Spots LED
theLeda S

Description des fonctions

- LED spot avec détecteur de mouvement (PIR)
- 2 spots LED de chaque 10 W (correspond env. 2x140 W spot halogène)
- Spot pivotable à l'horizontale de $\pm 20^\circ$ et inclinable vers le bas de 70°
- Pour l'extérieur
- Commande automatique de l'éclairage en fonction de la présence et de la luminosité
- Couverture angulaire 180° , 10 m
- Connexion Maître-Esclave
- Sortie de commutation Éclairage complémentaire
- Contrôle manuel (fonction à court terme et à long terme) possible
- Possibilité de limiter la zone de détection
- Dissipateur thermique intégré en couleur du boîtier
- LED directe pour une sortie lumineuse maximale
- Montage d'une seule main du socle
- Mise en service immédiate possible grâce aux pré-réglages en usine
- Montage d'une seule main du socle



Caractéristiques techniques

theLeda S20 M BK	
Tension d'alimentation	230 V CA
Fréquence	50 – 60 Hz
Consommation stand-by	~0,4 W
Couleur	Noir
Type de montage	Montage mural
Plage de réglage	5 – 200 lx
Puissance LED (flux lumineux)	2 x 840 lm
Température de couleur	4000 K
Couverture angulaire	180°
Hauteur de montage	1,8 – 2,5 m

theLeda S20 M BK	
Temporisation lumière	2 s-30 min
Charge de lampes à incand. / halogène	500 W
Lampe LED < 2 W	12 W
Lampe LED 2-8 W	100 W
Lampe LED > 8 W	100 W
Température ambiante	-20°C ... 45°C
Classe de protection	I
Indice de protection	IP 55

Sous réserve de modifications ou d'erreurs









Pour plus d'informations, consulter: www.theben.fr/produit/1020984

Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.


15/04/2022

Page 1 de 4

Schémas de raccordement




Schémas de raccordement



Zone de détection pour les applications de planification

Hauteur de montage (A)	Zone transversale (t)	Zone frontale (R)
2,5 m	10 m	4 m




theLeda S20 M BK

N° de réf.: 1020984

theben


Plans d'encombrement



Accessoires

Fixation d'angle 10 BK


N° de réf.: 9070987



Entretoise pour fixation murale

10 BK

N° de réf.: 9070988



Sous réserve de modifications ou d'erreurs

Pour plus d'informations, consulter: www.theben.fr/produit/1020984

Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.

15/04/2022

Page 4 de 4