

PACK CONFORT ÉLECTRIQUE IO-HOMECONTROL®

LE PACK CONFORT ÉLECTRIQUE

Le pack est constitué de :

- > 1 commande d'ambiance d'affichage et de pilotage
- > 1 boîtier modulaire sur rail DIN de 4 modules
- > 3 tores de mesure de courant

1 Commande d'ambiance universelle

- > Permet de piloter :
 - Le chauffage
 - L'eau chaude sanitaire
 - Les volets io-homecontrol®
 - Les absences
- > Permet d'afficher :
 - Les consommations par usage selon la réglementation RT 2012
 - L'état du chauffage par zone
 - L'état du contacteur ECS
 - La température ambiante
 - La température extérieure*

2 Un délesteur : boîtier modulaire

- > 4 modules
- > Contacteur Jour / Nuit électronique intégré 16 A
- > Délestage cyclique, 3 voies chauffage et 1 voie eau chaude sanitaire
- > Compatibles avec les compteurs EDF électroniques et mécaniques

3 Des tores

Permet de mesurer le courant



OPTION :

Interface Radio io-homecontrol®, permet la création de nouvelle zone

Passerelle de communication radio entre la commande d'ambiance et le radiateur. Se place derrière les émetteurs muraux de toutes les marques.



RÉFÉRENCES ET TARIFS

INSTALLATION IO-HOMECONTROL®

MODÈLE	CODE	
Pack confort ELEC io-homecontrol® 230 V	602230	
Pack confort ELEC io-homecontrol® Piles	602240	
Pack pompe à chaleur io-homecontrol®	602231	
PROGRAMMATION CENTRALISÉE		
Commande d'ambiance io-homecontrol® 230 V	602233	
Commande d'ambiance io-homecontrol® Piles	602250	
COMPLÉMENT À L'INSTALLATION		
Interface radio io-homecontrol®	602251	

Montant Éco-Participation

*Possible avec le capteur de température Somfy.