EG103B

Interrupteur horaire électronique 1 voie sur 7 jours, version base

Caractéristiques techniques

Architecture	
Mode de fixation	rail DIN
Modèle	
Nombre de modules	2
Principales caractéristiques électriques	
Tension assignée d'emploi Ue	230 V
Fréquence assignée	50/60 Hz
Dimensions	
Profondeur produit installé	64 mm
Hauteur produit installé	85 mm
Longueur	85 mm
Largeur produit installé	36 mm
Puissance	
Puissance consommée	6 VA
Puissance dissipée totale sous IN	2 W
Puissance dissipée par la commande	0,5 W
Batterie	
Réserve de marche [an(s)]	≈ 5 a
Temps de charge pour la réserve de marche en heure	0
Gestion des ampoules incandescentes	
P max. avec lampes à incandescence	2300 W
Connexion	
Section de raccordement en câble souple	1 / 6mm²
Section de raccordement en câble rigide	1,5 / 10mm²
Nombre de contacts	1
Type de contact	1 inverseur
Type de connexion	cage à vis
Configuration	
Nombre de pas de programmes	56
Changement été / hiver	automatique
Finesse de programmation	1 mn
Type de programmateur	électronique
Cycle de programmation	1x7J
Equipement	
Nombre de voies	1
Réserve de marche	5 ans
Avec programme vacance	Non
Utilisation	

Cycle	hebdomadaire
Sécurité	
Indice de protection IP	IP20
Conditions d'utilisation	
Température de service	-5…55 °C
Précision de marche	9
Température de stockage/transport	-20…70 °C