TRK153M

Kit centralisation 3 volets roulant KNX radio

Caractéristiques techniques

Architecture	
Système bus	KNX
Fonctions	
Module de bus amovible	Non
Scènes de lumière	mémorisation des scènes verrouillable appel des scènes par appareils radio KNX
Fonctions quicklink	fonctions quicklink : store, 2 scènes, commande forcée, poussoir montée/descente
Modèle	
Type de commutation	avec 2 contacts à relais verrouillés mécaniquement et électroniquement l'un par rapport à l'autre
Commandes & indicateurs	
Touche / bouton	avec touche de configuration et de fonction
Connectivité	
Système bus, bus radio	Non
Système bus LON	Non
Système bus Powernet	Non
Protocole radio	Radio KNX
Catégorie du récepteur	2
Principales caractéristiques électriques	
Fréquence assignée	50 Hz
Fréquence	
Fréquence de réception radio	868,3 MHz
Mesures	
Humidité relative de l'air (sans condensation)	0…65 % (sans condensation)
Gestion de l'éclairage LED	
LED	avec LED de configuration et de fonction avec LED de contrôle (relais fermé)
Connexion	
Type de raccordement	avec bornes surélevées à vis
Raccordement de bus	intégration via la passerelle TP/radio KNX en saillie dans le système TP KNX
Configuration	
Réglage des lamelles par durée du signal	< 1 s
Programmation	configuration quicklink sans outil par touches et affichage LED
Equipement	
Nombre de liens quicklink	max. 20 émetteurs/récepteurs
Automaintien de 2 min. par durée du signal	> 1 s
Transmitter duty cycle	1 %

Temps de commutation en cas de modification du sens	< 0,6 s
Conditions d'utilisation	
Consommation énergétique	faible besoin en énergie propre
Identification	
Applications	Actionneurs de radio KNX
Gamme de produits:	sortie
Gamme design principale	BERKER.NET
Mots clés	Micro module Radio Sans fil Centralisation volet roulant Domotique
Série	Berker.Net