# > KIT PRÉAMPLIFICATEUR

## ET PRÉAMPLI SEUL

Usage intérieur et extérieur









| Filtre                | 4G         | 5G           | 4G         | 5G         | 4         | G       | 5        | G       |
|-----------------------|------------|--------------|------------|------------|-----------|---------|----------|---------|
| Kit préampli + alim   | VKA 126    |              | VKA 101    |            | VKA 101FM |         |          |         |
| Référence             | 0145150R13 | 0145259R13   | 0144515    | 0145179R13 | 01451     | 52R13   | 01452    | 60R13   |
| Préamplificateur      | CAN        | <b>1</b> 126 | CAN        | /I 136     | CAM 13    |         | 36FM     |         |
| Référence             | 0145153R13 | 0145257R13   | 0145154R13 | 0145177R13 | 01451     | 55R13   | 01452    | 258R13  |
| Nbre d'entrées        | 1          | 1            | 1          | 1          | 2         |         | 2        |         |
| Bandes                | UHF        | UHF          | UHF        | UHF        | FM / UHF  |         | FM / UHF |         |
| Fréquences (MHz)      | 470-790    | 470-694      | 470-790    | 470-694    | 88-108    | 470-790 | 88-108   | 470-694 |
| Gain (dB)             | 6-26       | 6-26         | 16-36      | 16-36      | 0-15      | 16-36   | 0-15     | 16-36   |
| Facteur de bruit (dB) | 2,6        | 2,6          | < 3        | < 3        | < 4.7     | < 3     | < 4.7    | < 3     |
| Alimentation DC       | 24V        |              | 24V        |            | 24V       |         |          |         |


# > PRÉAMPLIFICATEUR TER 4 SORTIES



#### Mini Collectif avec 1 seule antenne TNT pour 2 à 4 logements

• Alimentation 24V (CAL24V2 non incluse) 1 entrée > 4 sorties UHF 21-60 > 4G / 21-48 > 5G Gain réglable 5 à 25dB

| CAM 254 | 4G | Ref 0145261R13 |  |
|---------|----|----------------|--|
| CAM 254 | 5G | Ref 0145262R13 |  |



### > ALIMENTATION



#### Montage mural ou sur rail DIN







CAL 24V2

Ref 0145032R13 🗘 x1



Alimentation 24V - 85 mA 2 Sorties

- Compacte
- Facile à intégrer dans les Tableaux de Communication
- Protégée contre les coupe-circuits

VAL 202ST Ref 0144900R13 🗘 x1

> Alimentation 12 V - 400 mA 1 entrée Sat+Ter - 1 sortie