



**WIBCAMS02FA**

## **CAMERA WI-FI ALL IN ONE 2MP, 3.6MM, IR 25M**



Caméra IP Wi-Fi all-in-one couleur Jour/Nuit, optique fixe de 3.6 mm, résolution FULL-HD (1080p)@30 ips, habillage étanche IP66, 20 leds à infrarouge avec distance de fonctionnement de 30m (Smart IR), compatible ONVIF 2.4. Alimentation fournie.



**WIBCAMS02FA**

**CAMERA WI-FI ALL IN ONE 2MP, 3.6MM, IR 25M**

**CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES**

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| Capteur                          | 1/2.9" CMOS Sony                             |
| Optique                          | 3.6mm                                        |
| Champ de vision horizontal (°)   | 86                                           |
| Champ de vision vertical (°)     | 45                                           |
| Champ de vision diagonale (°)    | 102                                          |
| Shutter électronique (s)         | 1/25÷1/10000                                 |
| Slow shutter                     | Oui                                          |
| Sensibilité (lux)                | 0.01 (couleur), 0 (noir et blanc, led IR ON) |
| Rapport signal/bruit (dB)        | >52 (AGC OFF)                                |
| Filtre IR                        | Mécanique                                    |
| Résolution vidéo (H x V - pixel) | 1920x1080 (Full-HD 1080p)                    |

**CARACTÉRISTIQUES LOGICIEL/FIRMWARE**

|                                         |                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compression vidéo                       | H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / JPEG / MJPEG / AVI (Triple streaming)                                                    |
| Nombre d'images par secondes            | FULL-HD (1080p)@30fps, 3MP@15fps                                                                                           |
| Protocoles supportés                    | 802.11b/g/n (Wi-Fi, 2.4GHz), DDNS, Comelit DNS, DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, NTP, ONVIF 2.4, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, TCP/IP, P2P |
| Mise à jour firmware via le réseau      | Oui                                                                                                                        |
| Usagers reliés simultanément            | 3                                                                                                                          |
| Sécurité du réseau                      | Autorisation multi-utilisateur, HTTPS, cryptage AES, vérif. RTSP                                                           |
| Visualisation à distance par navigateur | Internet Explorer                                                                                                          |
| Contrôle à distance par mobile          | app Comelit View Smart (Android, iOS)                                                                                      |

**FONCTIONS**

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Détection de mouvements (zones) | 396 |
| Zones de masquage (n°)          | 3   |



**WIBCAMS02FA**

**CAMERA WI-FI ALL IN ONE 2MP, 3.6MM, IR 25M**

**FONCTIONS**

|                                 |                                                                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compensation contre-jour (BLC)  | BLC                                                                                                              |
| Effets numériques               | Mode Couloir (rotation de 90°/270°), Anti-flicker (50/60Hz), Defog, Miroir (Horizontal, Vertical, Rotation 180°) |
| Wide Dinamic Range (WDR)        | WDR (120dB)                                                                                                      |
| Contrôle DNR                    | 3DNR                                                                                                             |
| Réglage équilibrage des blancs  | AWB, Ext, Intérieur, Manuel                                                                                      |
| Contrôle gain automatique (AGC) | Oui                                                                                                              |
| Titrage caméra                  | Oui                                                                                                              |

**CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL**

|                                      |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Nombre LED IR / Distance d'éclairage | 20 led 14 µ / 30m (Smart IR)  |
| Indice de protection IP              | IP66                          |
| Réglage 3 axes                       | Oui                           |
| Type de sortie LAN                   | Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45) |
| Support carte SD (carte non fournie) | Micro-SD (128GB max)          |

**DONNÉES GÉNÉRALES**

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Tension d'alimentation (VAC) | 100÷240, 50÷60Hz              |
| Tension d'alimentation (VDC) | 12.00                         |
| Absorption max. (W)          | 12.60                         |
| Hauteur (mm)                 | 75.00                         |
| Largeur (mm)                 | 77.00                         |
| Profondeur (mm)              | 170.00                        |
| Poids (g)                    | 770                           |
| Matériaux de construction    | Aluminium moulé sous pression |
| Type de habillage            | All in one                    |
| Coloris                      | Blanc                         |



**WIBCAMS02FA**

**CAMERA WI-FI ALL IN ONE 2MP, 3.6MM, IR 25M**

**DONNÉES GÉNÉRALES**

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Température de fonctionnement (°C) | -20 ÷ 60 |
| Humidité de service RH max (%)     | 95       |



**WINVR009S02NA**

**NVR WI-FI, 9CH, 2MP, HDD 1TB**



Enregistreur vidéo de réseau (NVR) Wi-Fi stand-alone pour 9 entrées IP 5MP / 3MP / FULL-HD (1080p) / HD (960p/720p), compatible ONVIF 2.4.

**WINVR009S02NA****NVR WI-FI, 9CH, 2MP, HDD 1TB****CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES**

|                                        |                                                 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Entrées vidéo                          | 9 (5MP - 4 Wi-Fi max, 3 LAN, 2 router/switch)   |
| Sortie vidéo principal                 | 1 (HDMI), 1 (VGA), 1920x1080@60Hz               |
| Entrées/sorties audio                  | - / 1 (RCA)                                     |
| Compression vidéo                      | H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ (128÷8192 kbps) |
| Frame rate en lecture / enregistrement | 9 (5MP / 4MP / 3MP / FULL-HD / HD) @25fps       |
| Capacité du disque dur fourni          | 1TB (8TB max)                                   |

**CARACTÉRISTIQUES LOGICIEL/FIRMWARE**

|                                                |                                                                                                                          |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Système d'exploitation                         | Linux embedded                                                                                                           |
| Méthodes d'enregistrement                      | Automatique, manuel, planifié, mouvement                                                                                 |
| Type d'enregistrement                          | Dual streaming                                                                                                           |
| Nombre maximum de canaux en lecture simultanés | 1 (5MP / 4MP@30fps), 2 (3MP@30fps), 4 (FULL-HD / HD@30fps)                                                               |
| Protocoles supportés                           | 802.11b/g/n (Wi-Fi), Comelit DNS, DDNS, DHCP, FTP, HTTP, NTP, ONVIF 2.4, P2P, PPPoE, RTSP, SMTP, TCP/IP, UPnP, RTP, RTCP |
| Attribution IP                                 | Manuel, DHCP                                                                                                             |
| Bande passante max (Mbps)                      | 60                                                                                                                       |
| Contrôle à distance par navigateur             | Internet Explorer                                                                                                        |
| Contrôle à distance par le logiciel            | Comelit Smart CMS                                                                                                        |
| Contrôle à distance par mobile                 | app Comelit View Smart (Android, iOS)                                                                                    |
| Usagers reliés simultanément                   | 3                                                                                                                        |

**FONCTIONS**

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Détection de mouvements (zones) | 396  |
| Effets numériques               | Zoom |

**CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL**

**WINVR009S02NA****NVR WI-FI, 9CH, 2MP, HDD 1TB**

|                          |                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------|
| Type de connexions/ports | 2xUSB 2.0, 4xEthernet 10/100 Mbit/s (1xWAN+3xLAN) |
|--------------------------|---------------------------------------------------|

**DONNÉES GÉNÉRALES**

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| Absorption max. (W)                | 31                  |
| Tension d'alimentation             | 12                  |
| Tension d'alimentation             | 100÷240, 50÷60Hz    |
| Hauteur (mm)                       | 40.00               |
| Largeur (mm)                       | 219.00              |
| Profondeur (mm)                    | 217.00              |
| Poids (g)                          | 2500.00             |
| Matériaux de construction          | Métallique          |
| Coloris                            | Noir                |
| Température de fonctionnement (°C) | -10 ÷ 55            |
| Humidité de service RH max (%)     | 90                  |
| Accessoires fournis                | Alimentation, Mouse |
| Backup système                     | USB 2.0             |