


Plaques Céliane Finition Givrés et Glacés


Référence(s) : 688 01/02/03/04/05/06/08/09/11/12/13/14/15/
 18/19/21/22/23/24/25/28/29/31/32/33/34/35/38/39
 688 41/42/43/44/45/48/49/51/52/53/54/58/59/61/62/63/64/65/
 68/69/71/72/73/74/75/78/79
 688 81/82/83/84/85/88/89/91/92/93/94/95/96/98/99



688 01/11/21/31/41/51/61/71/81/91



688 02/12/22/32/42/52/62/72/82/92



688 06/96


1. CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Plaques permettant l'habillage de mécanismes de 1 à 4 postes.

2. GAMME

		1 poste	2 postes	3 postes	4 postes	2 postes étendus	3 postes étendus	2 postes entraxe 57 mm	3 postes entraxe 57 mm
Désignation									
Finition Givrés	Plaque couleur Coco	688 91	688 92	688 93	688 94	688 95	688 96	688 98	688 99
	Plaque couleur Mirabelle	688 51	688 52	688 53	688 54	688 55		688 58	688 59
	Plaque couleur Pamplmousse	688 61	688 62	688 63	688 64	688 65		688 68	688 69
	Plaque couleur Lavande	688 81	688 82	688 83	688 84	688 85		688 88	688 89
	Plaque couleur Anis	688 71	688 72	688 73	688 74	688 75		688 78	688 79
Finition Glacés	Plaque couleur Banquise	688 01	688 02	688 03	688 04	688 05	688 06	688 08	688 09
	Plaque couleur Mandarine	688 41	688 42	688 43	688 44	688 45		688 48	688 49
	Plaque couleur Magenta	688 11	688 12	688 13	688 14	688 15		688 18	688 19
	Plaque couleur Cyan	688 31	688 32	688 33	688 34	688 35		688 38	688 39
	Plaque couleur Bambou	688 21	688 22	688 23	688 24	688 25		688 28	688 29

3. COTES D'ENCOMBREMENT



Références	A (mm)
688 01/11/21/31/41/51/61/71/81/91	90
688 02/12/22/32/42/52/62/72/82/92	161
688 03/13/23/33/43/53/63/73/83/93	232
688 04/14/24/34/44/54/64/74/84/94	303
688 05/15/25/35/45/55/65/75/85/95	161
688 06/96	232
688 08/18/28/38/48/58/68/78/88/98	147
688 09/19/29/39/49/59/69/79/89/99	204

4. MONTAGE

Les plaques s'enclipsent par crans sur les supports à vis ou à griffes (les crans permettent le rattrapage d'épaisseur. Exemple : moquette murale). Facilement démontable avec un tournevis en utilisant les encoches situées sur le coté de la plaque.

5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

5.1 Caractéristiques mécaniques

Essais aux chocs : IK 04

5.2 Caractéristiques matières

Matière : ABS + Polycarbonate
 Autoextinguibilité : 650°C / 30 s

5.3 Caractéristiques climatiques

Températures de stockage : -10°C à +70°C
 Températures d'utilisation : -5°C à +50°C

6. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.
 Ne pas utiliser : acétone, dégraissant, trichloréthylène

6.1 Tenue aux produits de nettoyage

Tenue aux produits suivants : Hexane (EN 60669-1), Alcool à brûler, Eau savonneuse, Ammoniac dilué, Javel pure diluée à 10%, Produit à vitre, Lingettes pré-imprégnées.

6.2 Tenue aux produits de nettoyage type hôpital

Tenue aux produits suivants : Anios, Surfanos, Bactillysine.

Attention : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques autres, un essai préalable est nécessaire.

7. UTILISATION PARTICULIÈRE

Aucune peinture ne doit être appliquée sur les plaques.

	Références	Poids (g)
1 poste	688 01/11/21/31/41/51/61/71/81/91	90
2 postes	688 02/12/22/32/42/52/62/72/82/92	161
3 postes	688 03/13/23/33/43/53/63/73/83/93	232
4 postes	688 04/14/24/34/44/54/64/74/84/94	303
2 postes étendus	688 05/15/25/35/45/55/65/75/85/95	161
3 postes étendus	688 06/96	232
2 postes entraxe 57 mm	688 08/18/28/38/48/58/68/78/88/98	147
3 postes entraxe 57 mm	688 09/19/29/39/49/59/69/79/89/99	204