






# Céliane™

## mécanismes et enjoliveurs (suite)

PRINCIPE DE MONTAGE						
	=		+		+	
		Boîte d'encastrement (voir p. 656)		Support universel (voir p. 675)		Doigt ou enjoliveur
			+		+	
						Plaque (voir p. 652)
MECANISMES		DOIGTS OU ENJOLIVEURS				
						
		<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> Blanc</div> <div style="text-align: center;"> Titane</div> <div style="text-align: center;"> Graphite</div> </div>				
PRISES DE COURANT FORT (p. 665)						
Prise 2P+T borne auto	0 671 11	Surface	0 681 11	0 684 11	0 679 11	
		0 680 40 (rouge pour repérage)				
Prise Surface + chargeur Type-C - 1,5 A	-	Surface	Mécanisme livré avec support à griffes et enjoliveur <sup>1)</sup>			
			0 681 27	0 684 27	0 679 27	
Prise 2P+T à voyant borne auto Repérable pour prise commandée Utiliser voyant réf. 0 676 64 (p. 674)	0 671 11	Surface	0 681 15	0 684 15	0 679 15	
Prise 2P+T à détrompage	0 671 14	A puits	Livré avec enjoliveur rouge			
Prise double précâblée 2 x 2P+T	0 671 24	Surface	2 x 0 681 11	2 x 0 684 11	2 x 0 679 11	
		A puits	2 x 0 681 12	2 x 0 684 12	2 x 0 679 12	
Prise triple précâblée 3 x 2P+T	0 671 26	Surface	3 x 0 681 11	3 x 0 684 11	3 x 0 679 11	
		A puits	3 x 0 681 12	3 x 0 684 12	3 x 0 679 12	
Prise quadruple précâblée compacte 4 x 2P+T	0 671 28	Surface	0 681 14	0 684 14	0 679 14	
		A puits	0 681 25	0 684 25	0 679 25	

1 : Non compatible avec plaque entraxe 57 mm