

## Céliane™

## mécanismes et enjoliveurs (suite)

PRINCIPE DE MONTAGE  Boîte d'encastrement (voir p. 656)	<b>(1)</b> Supplies	pport universel (voir p. 675)	Mécanisme	Doigt ou enjoliv	veur (v	Plaque oir p. 652)
MECANISME	MECANISMES		DOIGTS OU ENJOLIVEURS		DLIVEURS	
			Blanc	Titane	Graphite	
VARIATEURS (SUITE) (p. 660)	:		I	I	I	
Variateur 3 fils, 1000 W avec Neutre	0 670 86	-	0 680 33	0 683 33	0 679 33	
LISEUSE ET SPOTS (p. 661)						
Liseuse	-	-	0 676 56	0 676 57	-	
Spot orientable	0 676 55	-	Livré avec enjoliveur chrome mat			
Spot 3 W	0 676 52	-	Livré avec enjoliveur opalescent (blanc)			
Spot pour escalier	0 676 54	-	0 680 54	0 683 54	0 679 54	
BALISAGE (p. 661)						
Voyant de signalisation	0 676 51	-	Livré avec enjoliveur			
Lampe débrochable autonome	0 670 68	-	0 680 68	0 683 68	0 679 68	
Détecteur de balisage	0 670 93	-	0 680 51	0 683 51	0 679 86	
AUTRES COMMANDES D'ÉCLAIRAGE (p. 658)						
Interrupteur temporisé 2 fils, sans neutre 1000 W	0 670 51	-	0 680 37	0 683 37	0 679 36	
Interrupteur horaire programmable	0 670 53	-	0 680 38	0 683 38	0 679 28	
COMMANDES POUR VOLET ROULANT/STORE (p. 663)						
Interrupteur pour commande directe	0 676 01					
Poussoir pour commande par boîtier d'automatisme	0 676 02		0 681 51	0 684 51	0 679 55	
Poussoir pour commande directe	0 676 03					