

FLEXO

FLEXO 20W-30W-50W-3CCT-1M CABLE-NOIR BL10506504

EXTÉRIEUR > Projecteur

Gamme de projecteurs 3 CCT et 3 puissances ! Luminaire flexible, faites votre choix in situ afin d'adapter son éclairage en fonction de son environnement ! Verre opale anti-éblouissement DéTECTeur en option grâce à un accessoire



Domaines d'application

- Garage & Atelier
- Allées & Murs Ext.
- Terrasse & Jardin
- Illumination Ext
- Eclairage Extérieur



50 W

Lumens

4000 / 4200 /
5000IRC
>70

IP66

3 CCT

3000K / 4000K
6000K

F



FICHE ACTUALISÉE LE 19/02/2025

Données électriques

| | |
|-----------------------|--------------|
| Puissance totale (W) | 20 / 30 / 50 |
| Tension nominale (V) | 230V |
| Distorsion harmonique | - |
| Facteur de puissance | >0.9 |
| Fréquence(s) réseau | 50Hz |
| Classe électrique | I |
| Dimmable | Non |

Données photométriques / LEDS

| | |
|--|--|
| Température(s) de couleur | 3000K / 4000K / 6000K |
| Type de source | SMD |
| Source incluse | Oui |
| SDCM initial | SDCM<6 |
| IRC | >70 |
| Groupe de sécurité photobiologique (EN62778) | RG0 |
| Flux lumineux (lm) | 4000lm (3000K), 5000lm (4000K), 4200lm (6000K) |
| ULOR | - |



FICHE ACTUALISÉE LE 19/02/2025



Données physiques et mécaniques

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| Dimensions (mm) | 26 x 152 x 180 |
| Poids (kg) | 0.84 |
| Profondeur d'encastrement sous BA13 | - |
| Longueur de câble | 100 cm |
| Couleur de produit | Noir |
| Indice de protection IK | IK06 |
| Test au fil incandescent | 650°C |
| Indice(s) de protection IP | IP66 |
| Plage de température d'utilisation | -20° ... +45°C |
| Matériaux de corps | Aluminium |
| Matériaux diffuseurs | Verre trempé |
| Détecteur | Infra rouge |
| Alimentation incluse | Oui |
| Recouvrable | Non concerné |

Durée de vie

| | |
|-----------|----------|
| L70 à 25° | 35 000 h |
|-----------|----------|

Données supplémentaires

| | |
|-----------------------|---|
| Angle de distribution | 100° |
| Orientable | Oui (160°) |
| Type de connexion | Fil à connecter |
| Autres commentaires | 20 W 3000K : 2 100 lm 4000K : 2 300 lm 6000K : 2 200 lm 30 W 3000K : 2 900 lm 4000K : 3 200 lm 6000K : 3 000 lm 50 W 3000K : 4 000 lm 4000K : 5 000 lm 6000K : 4 200 lm |
| Produits liés | <ul style="list-style-type: none">BL08000029 - FLEXO DETECTEUR IR - IP66 |



FICHE ACTUALISÉE LE 19/02/2025



Accessoires



Autre



FICHE ACTUALISÉE LE 19/02/2025