

PROJECTEUR

FLEXO DETECTEUR IR

BL08000029

ALIMENTATION ET ACCESSOIRES > Alimentation et Accessoires

Accessoire détecteur IR pour gamme
Flexo



Domaines d'application

- Garage & Atelier
- Allées & Murs Ext.
- Eclairage Extérieur



Données électriques

Puissance totale (W)	-
Tension nominale (V)	5Vdc
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	-
Fréquence(s) réseau	-
Classe électrique	III
Dimmable	Non

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	-
Type de source	-
SDCM initial	-
IRC	-
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	-
Flux lumineux (lm)	-
ULOR	-

Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	60 x 20 x 40
Poids (kg)	0.01
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Noir
Indice de protection IK	IK04
Test au fil incandescent	-
Indice(s) de protection IP	IP66
Plage de température d'utilisation	-
Matériaux de corps	-
Matérieux diffuseurs	-
Détecteur	Infra rouge
Alimentation incluse	Non

Durée de vie

Données supplémentaires

Angle de distribution	
Orientable	Oui
Type de connexion	Jack 2.5mm
Autres commentaires	Livré avec sa télécommande de réglage (portée: 4m) Angle de détection: 120° Distance de détection: 2-8m Hauteur de montage: 1.8 à 4m
Produits liés	<ul style="list-style-type: none">• BL10506504 - FLEXO 20W-30W-50W-3CCT-IP66-NR