



# Boîtier de tube Ledinaire étanche

## WT050C 2xTLED L1500

Boîtier de tube Ledinaire étanche, L1500 mm, IP65, IK08

La gamme Ledinaire étanche (WT050C) comprend plusieurs boîtiers vides et étanches, pouvant accueillir les tubes LED de votre choix, dotés de la haute qualité Philips à un prix compétitif. Ledinaire simplifie et accélère l'installation, et permet de l'effectuer avec un ou deux tubes.

### Données du produit

| Informations générales                        |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| Angle                                         | -                 |
| Couleur des accessoires                       | Blanc             |
| Valeur ajoutée                                | Economique        |
| Données techniques de l'éclairage             |                   |
| Indice de rendu de couleur (IRC)              | -                 |
| Diffusion du faisceau de lumière du luminaire | -                 |
| Fonctionnement et électricité                 |                   |
| Tension d'entrée                              | 220 à 240 V       |
| Fréquence linéaire                            | 50 or 60 Hz       |
| Mécanique et boîtier                          |                   |
| Longueur totale                               | 1 580 mm          |
| Largeur totale                                | 95 mm             |
| Hauteur totale                                | 84 mm             |
| Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)   | 84 x 95 x 1580 mm |

| Matériaux                              | Polycarbonate                                                                          |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Approbation et application             |                                                                                        |
| Indice de protection                   | IP65 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau] |
| Protection contre les chocs mécaniques | IK08 [5 J protection contre le vandalisme]                                             |
| Classe de protection CEI               | Classe de sécurité II                                                                  |
| Données du produit                     |                                                                                        |
| Nom du produit de la commande          | WT050C 2xTLED L1500                                                                    |
| Nom de produit complet                 | WT050C 2xTLED L1500                                                                    |
| Code EOC                               | 871016336605099                                                                        |
| Code de commande                       | 36605099                                                                               |
| Code 12NC                              | 911401807681                                                                           |
| Quantité par pack                      | 1                                                                                      |
| Code EAN – Produit/Boîte               | 8710163366050                                                                          |
| Conditionnement par carton             | 9                                                                                      |
| Codes EAN/UPC – Boîte                  | 8710163366210                                                                          |

## Boîtier de tube Ledinaire étanche

---

### Schéma dimensionnel

WT050C L1500 2 Tube

