

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Odace, prise RJ45 Anthracite, grade 1 (téléphone) cat. 5 UTP, à vis

S540471

Statut commercial : Commercialisé

### Principales

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Gamme de produit              | Odace                              |
| Type de produit ou équipement | Prise informatique                 |
| Présentation du produit       | Mécanisme avec support de fixation |
| Type de prise informatique    | RJ45 8 contact(s) Cat.5 <= 100 MHz |
| Type d'emballage              | Capot de protection                |
| Quantité du lot               | Lot de 10                          |

### Complémentaires

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montage de l'appareil           | Encastré                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Nombre de prises d'alimentation | 1                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Organisation du câblage         | Paire torsadée non blindée                                                                                                                                                                                                                                          |
| Type de blindage du câble       | UTP                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Accessoires associés            | Actassi s-one<br>Infraplus                                                                                                                                                                                                                                          |
| Mode de fixation                | Par vis                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Nuance de la couleur            | Anthracite (RAL 7021)                                                                                                                                                                                                                                               |
| Finition de la surface          | Mat                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Raccordement                    | IDC                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Nombre de connecteurs libres    | 1                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Matière                         | Plastique anti-UV: façade<br>PBT (polybutylene terephthalate) GF30: cadre support                                                                                                                                                                                   |
| Hauteur                         | 71 mm                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Largeur                         | 71 mm                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Profondeur                      | 41,7 mm                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Profondeur d'encastrement       | 25,7 mm                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Poids du produit                | 0,037 kg                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Résistance aux agents chimiques | Résistant à l'alcool (70%)<br>Résistant à l'alcool (96%)<br>Résistant à l'acide lactique<br>Résistant à l'ammonium quaternaire dilué<br>Résistant au javellisant dilué<br>Résistant à l'ammoniaque dilué<br>Résistant à l'eau savonneuse<br>Résistant au lave vitre |

Environnement

|                                                |                                                                                               |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Température ambiante de stockage               | -5...50 °C                                                                                    |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | 5...35 °C                                                                                     |
| Normes                                         | ISO/CEI 11801<br>TIA/EIA-568-A-5<br>CEI 60603-7<br>TIA/EIA-568<br>EN 50173-1<br>CEI 60603-7-3 |
| Degré de protection (IP)                       | IP21                                                                                          |
| Tenue aux chocs (IK)                           | IK04                                                                                          |

Emballage

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Type d'emballage 1             | PCE     |
| Nombre d'unité par paquet      | 1       |
| Poids de l'emballage (Kg)      | 38,0 g  |
| Hauteur de l'emballage 1       | 4,6 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 7,5 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 7,5 cm  |
| Type d'emballage 2             | BB1     |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 10      |
| Poids de l'emballage 2         | 506,0 g |
| Hauteur de l'emballage 2       | 18 cm   |
| Largeur de l'emballage 2       | 5,8 cm  |
| Longueur de l'emballage 2      | 37 cm   |
| Type d'emballage 3             | S04     |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 120     |
| Poids de l'emballage 3         | 6,84 kg |
| Hauteur de l'emballage 3       | 30 cm   |
| Largeur de l'emballage 3       | 40 cm   |
| Longueur de l'emballage 3      | 60 cm   |

Durabilité de l'offre

|                                     |                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium                           |
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>               |
| Sans SVHC REACH                     | Oui                                             |
| Directive RoHS UE                   | Conforme<br><a href="#">Déclaration RoHS UE</a> |
| Sans métaux lourds toxiques         | Oui                                             |
| Sans mercure                        | Oui                                             |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>                             |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a>  |

|                        |                                                                                                                                                                                            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profil environnemental | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a>                                                                                                                                          |
| DEEE                   | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |

Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|