# Fiche technique du produit

Spécifications

## Odace, prise TV/FM/SAT Anthracite, 1 entrée, à vis

S540461

**Statut commercial : Commercialisé**

### Principales

| | |
|---|---|
| **Gamme de produit** | Odace |
| **Type de produit ou équipement** | Prise TV/FM/SAT |
| **Présentation du produit** | Mécanisme avec support de fixation |
| **Type d'emballage** | Capot de protection |
| **Quantité du lot** | Lot de 5 |

### Complémentaires

| | |
|---|---|
| **Montage de l'appareil** | Encastré |
| **Connecteur TV** | Mâle CEI 9,52 mm |
| **Connecteur FM** | IEC femelle 9,52 mm |
| **Connecteur SAT** | F type |
| **Nombre d'entrées** | 1 |
| **Atténuation maxi de la branche** | 3 dB SAT signal950…2400 MHz<br>3 dB TV signal125…862 MHz<br>2,5 dB R signal5…108 MHz |
| **Perte de rendement minimum** | 10 dB IN-OUT<br>10 dB TV<br>12 dB R<br>10 dB SAT |
| **Passage de courant continu** | Dans une prise SAT |
| **Mode de fixation** | Par vis |
| **Nuance de la couleur** | Anthracite (RAL 7021) |
| **Finition de la surface** | Mat |
| **Courant assigné d'emploi** | 350 mA |
| **Tension assignée de service (Us)** | 24 V |
| **Type de réseau** | CC |
| **Raccordement** | Vis |
| **Forme de la tête de vis** | Pozidriv N°1 |
| **Longueur de dénudage des fils** | 8 mm |
| **Type de câble** | Coaxial |
| **Diamètre extérieur du câble** | 7 mm |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

| | |
|---|---|
| **Matière** | Plastique anti-UV: façade<br>PBT (polybutylene terephthalate) GF30: cadre support<br>Alliage de zinc: boitier |
| **Hauteur** | 71 mm |
| **Largeur** | 71 mm |
| **Profondeur** | 40 mm |
| **Profondeur d'encastrement** | 24 mm |
| **Poids du produit** | 0,0634 kg |
| **Résistance aux agents chimiques** | Résistant à l'alcool (70%)<br>Résistant à l'alcool (96%)<br>Résistant à l'acide lactique<br>Résistant à l'ammonium quaternaire dilué<br>Résistant au javellisant dilué<br>Résistant à l'ammoniaque dilué<br>Résistant à l'eau savonneuse<br>Résistant au lave vitre<br>Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes<br>Résistant au hexane |

## Environnement

| | |
|---|---|
| **Température ambiante de stockage** | -5…50 °C |
| **Température de l'air ambiant en fonctionnement** | 5…45 °C |
| **Normes** | EN 50083-4 |
| **Tenue aux chocs (IK)** | IK04 |
| **Degré de protection (IP)** | IP21 D |

## Emballage

| | |
|---|---|
| **Type d'emballage 1** | PCE |
| **Nombre d'unité par paquet** | 1 |
| **Poids de l'emballage (Kg)** | 94,0 g |
| **Hauteur de l'emballage 1** | 4,5 cm |
| **Largeur de l'emballage 1** | 7,3 cm |
| **Longueur de l'emballage 1** | 7,3 cm |
| **Type d'emballage 2** | BB1 |
| **Nb produits dans l'emballage 2** | 5 |
| **Poids de l'emballage 2** | 544,0 g |
| **Hauteur de l'emballage 2** | 5,8 cm |
| **Largeur de l'emballage 2** | 9 cm |
| **Longueur de l'emballage 2** | 37 cm |
| **Type d'emballage 3** | S03 |
| **Nb produits dans l'emballage 3** | 60 |
| **Poids de l'emballage 3** | 7,099 kg |
| **Hauteur de l'emballage 3** | 30 cm |
| **Largeur de l'emballage 3** | 30 cm |
| **Longueur de l'emballage 3** | 40 cm |

## Durabilité de l'offre

| | |
|---|---|
| **Régulation REACh** | Déclaration REACh |

| | |
|---|---|
| **Sans SVHC REACh** | Oui |
| **Directive RoHS UE** | Conforme<br>Déclaration RoHS UE |
| **Sans métaux lourds toxiques** | Oui |
| **Sans mercure** | Oui |
| **Information sur les exemptions RoHS** | Oui |
| **Régulation RoHS Chine** | Déclaration RoHS pour la Chine<br>Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine) |
| **DEEE** | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |

## Garantie contractuelle

| | |
|---|---|
| **Garantie** | 18 mois |