Fiche technique du produit

Spécifications

Odace thermostat fil pilote a ecran tactile noir

S520509

Statut commercial : Commercialisé

Principales

Gamme	Odace
Type de produit ou équipement	Thermostat
Présentation du produit	Mécanisme avec support
Equipement inclus	Détecteur
Application	Pièce
Application spécifique du produit	Chaleur
Nuance de la couleur	Noir
Type d'emballage	Capot de protection
Nombre de sorties	7 bornes à vis
Taille de l'affichage	44 mm

Complémentaires

Montage de l'appareil	Encastré
Type de commande	Écran tactile
Type de technologie	Électronique
Nombre de modules	2 modules
Mode de fixation	Par vis
Plage de réglage de la température	5…35 °C mode "air" 5…50 °C mode "sol" 5…50 °C mode "mixte"
Précision de mesure	+/-0,5 °C
Description des contacts	"F"
[In] courant nominal	10 A (résistive charge) 1 A (inductive charge) cos phi = 0,6
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA 50 Hz
Type de protection	Protection surchauffe Protection électronique contre les surtensions
Calibre du fusible à associer	10 A
Endurance électrique	100000 cycle
Forme de la tête de vis	Tête fendue
Capacité des bornes de serrage	2 x 1,5 à 1 4 mm²

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Rigidité du câble	Souple Multibrins Rigide
Longueur de dénudage des fils	10 mm
Informations affichées	Point de réglage de la température bleu
Matière	Plastique anti-UV: façade PBT (polybutylene terephthalate) GF30: cadre support PA (polyamide) 6 GF20 FR: boitier
Type d'afficheur	DEL 7 segments
Matière de l'afficheur	Plastique
Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	51 mm
Profondeur d'encastrement	32 mm
Poids du produit	0,22 kg
Résistance aux agents chimiques	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane

Environnement

Température ambiante de stockage	-5…50 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-10…35 °C
Humidité relative	0…95 %
Normes	EN 60730-2-9
Règlement Européen	2006/95/CE - directive basse tension 2004/108/CE - compatibilité électromagnétique
Certifications du produit	Aenor
Tenue aux chocs (IK)	IK04
Degré de protection (IP)	IP20

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	179,0 g
Hauteur de l'emballage 1	7,8 cm
Largeur de l'emballage 1	10 cm
Longueur de l'emballage 1	10 cm
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	12
Poids de l'emballage 2	2,498 kg
Hauteur de l'emballage 2	15 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois