



## Sortie de câble Essensya Pure

## Caractéristiques techniques

Α.	rc	h	i÷.	_	-	۴,	-

Mode de fixation	encastré
Fonctions	
Protection différentielle intégrée	Non
Raccordement centralisé	Non
Avec éclairage d'orientation	Non
Protection contre les surtensions	Non
Modèle	
Nombre de modules	2
Compatibilité	
Compatible IFTTT	Non
Commandes & indicateurs	
Voyant lumineux	non
Connectivité	
Avec prise USB de charge	Non
Type de port USB	other
Principales caractéristiques électriques	
Tension nominale	250V
Fréquence assignée	50/60 Hz
Intensité du courant	
Courant assigné nominal	16 A
Dimensions	
Profondeur	37 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm
Profondeur produit installé	22,8 mm
Hauteur produit installé	75 mm
Largeur produit installé	75 mm
Capacité	
Nombre d'emplacements de modules	0
Porte, couvercle	
Cadenassable	Non
Alimentation	
Alimentation spéciale de courant	Autre
Matières	
Couleur	blanc
Couleur RAL	RAL 9016 - Blanc signalisation
Matière	polycarbonate (PC)

Matériau	mix
Aspect de la surface	brillant
Type de traitement de surface	non traitée
Transparent	Non
Finition métallique	Non
Installation, montage	
Mode de fixation	A vis
Connexion	
Nombre de phases accessibles	0
Type de connexion	Vis/Bride
Accessoires inclus	
Avec fusible fin	Non
Equipement	
Nombre d'unités	1
Nombre de prises commandées	0
Commutateur marche/arrêt	Non
Intègere porte étiquette transparent	Non
Standards	
Homologations	NFC 61314
Sécurité	
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK05
Indice de protection IP	IP20
Protection	sans protection
Conditions d'utilisation	
Isolé	Oui
Identification	
Série	essensya
Version	Autre