



WNA021

**BP Cubyko 10/1F lumineux assoc. Gris**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Type d'organe de commande	Bouton poussoir
Nombre de touches	1
Mode de fixation	clipsé

**Commandes & indicateurs**

Voyant lumineux	oui
-----------------	-----

**Principales caractéristiques électriques**

Tension nominale	250V
Fréquence assignée	50/60 Hz

**Intensité du courant**

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

**Dimensions**

Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm
Profondeur produit installé	40 mm
Hauteur produit installé	75 mm
Largeur produit installé	75 mm

**Matières**

Couleur	compos. gris
Couleur RAL	RAL 7011 - Gris fer
Matière	polypropylène
Matière	polypropylène (PP)
Type de traitement de surface	matt

**Installation, montage**

Mode de fixation	verrou tournant
Type de montage	encastré / saillie

**Connexion**

Section de raccordement en câble rigide	mini 2x1 mm <sup>2</sup> - maxi 2x2,5 mm <sup>2</sup>
Type de contact	10+1F
Type de connexion	Quickconnect

**Standards**

Homologations	EN 60669-1
---------------	------------

**Sécurité**

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	07
Indice de protection IP	IP55
Essai fil incandescent	NF EN 60-695-2

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-15...30 °C
Température de stockage/transport	-50...50 °C

---

**Identification**

---

Série	cubyko
Composition	mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
	appareillage mural étanche cubyko bouton poussoir IP55
Mots clés	

---