

Nexans U-1000 AR2V

Nexans U-1000 AR2V 4x50

Nexans



Ref Nexans: 10043994

Code Tarif: 01362690

EAN 13: 3427670000159

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

E_{ca}

E_{ca}



CONTACT

Information produits Bâtiment
contact.fr@nexans.com

STANDARDS

Produit IEC 60228; IEC 60502-1; NF C32-321

UTILISATION

Les câbles industriels rigides Aluminium non armés Nexans U-1000 AR2V TWISTAL peuvent être utilisés dans toutes les installations de transport d'énergie basse tension.

Notre gamme propose également Nexans TWISTAL®, la version monoconducteurs torsadés, du 35 au 300mm², spécialement conçue afin de réaliser les liaisons triphasées avec neutre.

Nexans TWISTAL® vous simplifie la vie et offre de nombreux avantages par rapport aux solutions classiques monoconducteurs et muticonducteurs :

- Chaque conducteur est repéré à l'aide d'un liseré de couleur.
- La torsade réduit le nombre de tourets manipulés, ainsi que le nombre de tirage.
- Cette solution peut permettre de réduire la section des câbles utilisés (mise en parallèle des circuits)
- Enfin Nexans TWISTAL® est plus flexible et plus léger qu'un multiconducteur U-1000 AR2V, permettant ainsi d'accroître confort et gain de temps.

POSE

Ces câbles peuvent être posés sur chemins de câbles, sur tablettes, à l'intérieur de caniveaux ou fixés aux parois. Ces câbles peuvent être enterrés ; une protection mécanique indépendante, contre le choc des outils métalliques à main, doit être prévue. Cette condition ne supprime pas la nécessité de placer les câbles entre deux couches de sable ou de terre meuble de 10cm d'épaisseur (cf. NF C15-100 et UTE C15-520).

Pour vous aider dans votre dimensionnement et connaitre les différents modes de pose, consultez notre cahier technique en bas de page.



Flexibilité de l'âme
Câblée classe 2



Sans plomb
Oui



Tension de service
nominale Uo/U
(Um)
0.6/ 1 (1.2) kV



Flexibilité du câble
Rigide



Résistance
mécanique aux
chocs
Bonne



Temp max sur l'âme
en service
90 °C



Temp. d'utilisation
-25 ... 60 °C



Résistance aux
intempéries
AN3

CONSTRUCTION

Conducteur: aluminium de forme circulaire câblé classe 2

Isolation: Polyéthylène réticulé

Assemblage (pour les multiconducteurs): avec bourrage non hygroscopique

Gaine extérieure: PVC sans plomb de couleur noire

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques de construction

Nature de l'âme	Aluminium
Flexibilité de l'âme	Câblée classe 2
Avec neutre de section réduite	Non
Isolation	Polyéthylène réticulé chimiquement
Conducteur vert/jaune	Non
Gaine extérieure	PVC
Couleur de la gaine	Noir
Sans plomb	Oui
Assemblage	Multiconducteurs
Forme de l'âme	Circulaire
Pouvoir calorifique supérieur	- MJ/km

Caractéristiques dimensionnelles

Nombre de conducteurs	4
Section du conducteur	50 mm ²
Diamètre extérieur maxi	32,5 mm
Masse approximative	1260 kg/km
Section du conducteur neutre	- mm ²

Caractéristiques électriques

Chute de tension en monophasé	- V/A.km
Chute de tension en triphasé	1,22 V/A.km
Intensité admissible enterré	160 A
Intensité admissible à l'air libre	146 A
Résistance ohmique max. du conducteur à 20°C	0,641 Ohm/km
Tension de service nominale Uo/U (Um)	0.6 / 1 (1.2) kV

Caractéristiques mécaniques

Flexibilité du câble	Rigide
Résistance mécanique aux chocs	Bonne

Caractéristiques d'utilisation

Température maximale sur l'âme	90 °C
Température maximale sur l'âme en court circuit	250 °C
Température ambiante d'utilisation, plage	-25 ... 60 °C
Résistance aux intempéries	AN3
Résistance chimique	Accidentelle
Non propagateur de la flamme	C2, NF C32-070
Etanchéité	AD7
Conditionnement	A la coupe
Rayon de courbure minimum en utilisation statique	195 mm

MARQUAGE

Marquage

N (x ou G) S mm² U-1000 AR2V NF - USE N° Usine S.Y + Sans Pb

- N = nombre de conducteurs
- S = section en mm²
- x = sans Vert/Jaune

OFFRE BAS CARBONE



LE BAS CARBONE EN QUELQUES MOTS

L'offre bas carbone

Nexans U-1000 AR2V Twinstal

Dans son engagement à atteindre le « Net-Zero émission* » d'ici à 2050, Nexans a développé une offre Twinstal en aluminium bas carbone.

Nexans agit à différents niveaux d'écoconception, en particulier dans le choix de l'aluminium bas carbone, de plastique recyclé, l'optimisation des flux de transport ainsi que l'utilisation d'énergie renouvelable ou décarbonée.

Grâce à ces différents leviers, Nexans réussit à réduire de 42% les émissions de gaz à effets de serre générées lors de la fabrication du câble.

*Net-Zero émission ou zéro émission nette : équilibre entre la quantité totale de gaz à effet de serre rejetée et la quantité retirée de l'atmosphère.

Aluminium bas carbone

L'origine des énergies utilisées différencie l'aluminium standard (électricité produite avec de l'énergie d'une origine fossile) de l'aluminium bas carbone (origine renouvelable ou nucléaire).


Cycle de production de l'aluminium

Etapes de production	Empreinte carbone vs CO ₂ d'un étape de production
Etape 1 : Extraction bauxite	-1,3% de CO ₂
Etape 2 : Production alumine/Alumine hydrolysé	-15% de CO ₂
Etape 3 : Electrolyse	(-80% de CO ₂)
Etape 4 : Production barres d'aluminium	-3,7% de CO ₂

Réduire notre empreinte carbone : un enjeu majeur

La fabrication d'un kilomètre de câble d'énergie en aluminium génère environ 29 tonnes de CO₂, soit 2 à 3 fois le volume d'émissions annuelles moyen d'un français.

Emissions de la fabrication à la mise en vente du câble pour 1 km de Nexans U-1000 AR2V Twinstal 4x1x240



L'électrolyse, un levier majeur

Entre la fabrication et le départ usine « cradle-to-gate », le conducteur de l'aluminium génère à lui seul 70 à 90% de l'empreinte globale, suivie par les matières plastiques, le transport et le process de fabrication.

L'électrolyse est l'opération la plus énergivore du processus de production.

Elle nécessite environ 13 MWh/tonne d'aluminium et génère 80% du CO₂ émis.

En utilisant un aluminium bas carbone, l'empreinte carbone globale du conducteur aluminium passe d'environ 8-10 kg de CO₂/kg à environ 5 kg de CO₂/kg.

L'utilisation d'aluminium bas carbone permet de réduire de **30% à 40%** son empreinte carbone par rapport à un aluminium standard.