

Délesteur compatible tous compteurs

GP 50 ● réf. 6100024

— Bénéfices consommateurs

Diminuez le coût de votre abonnement grâce à une bonne gestion de vos besoins énergétiques
Utilisez vos appareils électriques de façon plus rationnelle en évitant les disjonctions

— Fonctions

Délestage sur 3 sorties en monophasé
1 sortie par phase en triphasé
Compatible avec tout type de compteur traditionnel (monophasé ou triphasé), mesure du courant par TI (1 fourni en monophasé, ajouter 2 TI en triphasé)
Délestage cascado-cyclique® en monophasé



+ Installateur

Pour tous types de compteurs et de convecteurs électriques
Sélection des voies prioritaires de délestage
Contacts personnalisables en NO ou NF

Caractéristiques techniques

Délesteur GP 50 (x1)

Dimensions	Hauteur du produit (mm) : 83 Largeur du produit (mm) : 88 Profondeur du produit (mm) : 58	Mode de pose	Modulaire
Nombre de modules	5	Type de bornier	A vis
Nombre d'entrées	Mesure des Consommations=3 Commande Téléphonique=1 Alimentation=1	Type d'entrée	Mesure des Consommations Commande Téléphonique Alimentation
Entrée Mesure des Consommations	Transformateur d'intensité (TI)	Entrée Commande téléphonique	Contact sec
Longueur max et type de câble préconisé	Longueur max sur le raccordement des TI réf.6330004 : 2 m, 0,75 mm ²	Nombre de sorties	Tout ou Rien (ToR)=3
Type de sortie	Tout ou Rien (ToR)	Caractéristiques Sorties	Tout ou Rien (ToR)=Contact sec NO/NF configurable
Information sur la sortie	Tout ou Rien (ToR)=15A / 230V	Compteur électrique compatible	Sans accès à la téléinformation

TRF TI 2/90A (x1)

Mode de pose	A insérer	Valeur du courant max mesuré (A)	90
Type d'alimentation	Autre	Câble alimentation fourni	Oui
Longueur du câble d'alimentation (m)	0.50	Type de câble d'alimentation	La longueur de fil de type H03VV-F ou H05V-K peut être rallongée de 1,5 m maximum
Lieu d'utilisation	Intérieur		