Fiche technique

Couvercle, non perforé

N° de réf. 6052210



Couvercle non perforé pour chemins de câbles (en treillis ou non).

St (acier)	acier
FS	galvanisé sendzimir

Texte supplémentaire du produit : conseil	Emboutissage transversal à partir d'une largeur de 500 mm.
Texte supplémentaire du produit 1	En cas d'utilisation de couvercles en extérieur, prendre des mesures supplémentaires contre les influences du vent.

Données sources

N° de réf.	6052210
Type	DRLU 200 FS
Fabricant	OBO
Dimension	200x3000
Matériau	acier
Matériau abréviation	St (acier)
Surface	galvanisé sendzimir
Surface selon DIN	DIN EN 10346
Surface abréviation	FS
Unité de vente minimale	3,00 m
Poids	177,50 kg/100 m

Fiche technique

Couvercle, non perforé

N° de réf. 6052210

Caractéristiques techniques



Longueur	3.000,00 mm
Largeur	200,00 mm
Hauteur latérale	35,00 mm
Dimension B	200,00 mm
Dimension H	15,00 mm
Type de fixation	peut être vissé
Épaisseur de tôle	1,00 mm
Convient pour chemin de câbles	☑
Convient pour chemin de câbles en treillis	☑
Convient pour échelle à câbles	☑
Convient pour le maintien de fonction	☑
Acier inoxydable, décapé	□