



L2232



Goulotte de câblage flexible autocollante sans halogène 30mm L=500mm gris clair

Caractéristiques techniques

Architecture

Flexible	Oui
----------	-----

Modèle

Configuration des parois du profilé	Estampé
-------------------------------------	---------

Intensité du courant

Résistant au cheminement	Oui
--------------------------	-----

Dimensions

Hauteur de goulotte	0 mm
---------------------	------

Longueur	500 mm
----------	--------

Largeur de goulotte	0 mm
---------------------	------

Largeur des découpes latérales	8 mm
--------------------------------	------

Largeur de languette	4,5 mm
----------------------	--------

Porte, couvercle

Forme de couvercle	aucun
--------------------	-------

Matières

Couleur	gris clair
---------	------------

Matière	polyamide (PA)
---------	----------------

Groupe de matériau	plastique
--------------------	-----------

Type de traitement de surface	non traitée
-------------------------------	-------------

Installation, montage

Mode de fixation	Autocollant et base perforée
------------------	------------------------------

Câble

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1,5 mm ² (taux de remplissage 40%)	46
--	----

Section intérieure / utile	379 mm ²
----------------------------	---------------------

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 2,5 mm ² (taux de remplissage 40%)	30
--	----

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1 mm ² (taux de remplissage 40%)	57
---	----

Standards

Directive européenne RoHS	conformité volontaire
---------------------------	-----------------------

Classement UL 94	V0
------------------	----

Sécurité

Sans halogène	Oui
---------------	-----

Température

Température ambiante	-25...90 °C
----------------------	-------------