MOULURE ATA 12X50 BP

ATA125009010

Architecture

Mode de fixation	bottom punched

Connectivité

Accessoires d'alignement	Sans éclisses

Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	4
Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	3

Porte, couvercle

Forme de couvercle	prémonté

Matières

Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Couleur	blanc paloma
Matière	PVC
Groupe de matériau	plastique
Transparent	non
Type de traitement de surface	non traitée

Dimensions

Longueur	2000 mm
Hauteur de goulotte	13 mm
Largeur de goulotte	52 mm

Installation, montage

Perforation de fond	non

Câble

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1,5 mm² (taux de remplissage 40%)	44
Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 2,5 mm² (taux de remplissage 40%)	36
Section intérieure / utile	550 mm²

Eléments fournis

Livraison au rouleau	no

Equipement

Éclisses incluses	oui
Nombre de compartiments	1
Nombre d'agrafes par mètre	2

Utilisation

Type produit cheminement de cable	Socle et couvercle

Standards

Homologations	EN50085-2-1
Directive européenne RoHs	conformité volontaire

Sécurité

Sans halogène	non