



GOULOTTE LIFÉA 15X15 SANS AGRAFE BP

LF1501509010



Architecture

| | |
|------------------|----------------|
| Mode de fixation | bottom punched |
|------------------|----------------|

Connectivité

| | |
|--------------------------|---------------|
| Accessoires d'alignement | Sans éclisses |
|--------------------------|---------------|

Capacité

| | |
|---|---|
| Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) | 1 |
|---|---|

| | |
|---|---|
| Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) | 1 |
|---|---|

Porte, couvercle

| | |
|--------------------|----------|
| Forme de couvercle | prémonté |
|--------------------|----------|

Matières

| | |
|-------------|----------------------|
| Couleur RAL | RAL 9010 - Blanc pur |
|-------------|----------------------|

| | |
|---------|--------------|
| Couleur | blanc paloma |
|---------|--------------|

| | |
|---------|-----|
| Matière | PVC |
|---------|-----|

| | |
|--------------------|-----------|
| Groupe de matériau | plastique |
|--------------------|-----------|

| | |
|-------------|-----|
| Transparent | non |
|-------------|-----|

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Type de traitement de surface | non traitée |
|-------------------------------|-------------|

Dimensions

| | |
|----------|---------|
| Longueur | 2000 mm |
|----------|---------|

| | |
|---------------------|-------|
| Hauteur de goulotte | 15 mm |
|---------------------|-------|

| | |
|---------------------|-------|
| Largeur de goulotte | 15 mm |
|---------------------|-------|

| | |
|--|--------|
| Espacement horizontal des perforations | 125 mm |
|--|--------|

Câble

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Section intérieure / utile | 150 mm ² |
|----------------------------|---------------------|

Éléments fournis

| | |
|----------------------|----|
| Livraison au rouleau | no |
|----------------------|----|

Équipement

| | |
|-------------------|-----|
| Éclisses incluses | non |
|-------------------|-----|

| | |
|-------------------------|---|
| Nombre de compartiments | 1 |
|-------------------------|---|

Utilisation

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Type produit cheminement de cable | Socle et couvercle |
|-----------------------------------|--------------------|

Standards

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Homologations | EN50085-2-1 |
| Directive européenne RoHS | conformité volontaire |

Sécurité

| | |
|---------------|-----|
| Sans halogène | non |
|---------------|-----|

Conditions d'utilisation

| | |
|-------------------------------|----------|
| Température de fonctionnement | -5/65 °C |
|-------------------------------|----------|