LFF6006009016

Goulotte Liféa 60X57 avec eclisses/2 agrf. blanc

Caractéristiques techniques

Architecture	
Mode de fixation	bottom punched
Modèle	
Traitement antibactérien	Non
Connectivité	
Accessoires d'alignement	Profilé pré-équipé d'éclisses
Dimensions	
Hauteur de goulotte	60 mm
Longueur	2000 mm
Largeur de goulotte	57 mm
Espacement horizontal des perforations	125 mm
Espacement vertical des perforations	18 mm
Capacité	
Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	15
Porte, couvercle	
Forme de couvercle	en vrac
Matières	
Couleur	blanc signalisation
Couleur RAL	RAL 9016 - Blanc signalisation
Matière	PVC
Groupe de matériau	plastique
Type de traitement de surface	non traitée
Transparent	Non
Câble	
Section intérieure / utile	2860 mm²
Equipement	
Nombre de cloisons fixes	0
Nombre de cloisons clipsables	0
Nombre d'agrafes par mètre	2
Standards	
Homologations	EN50085-2-1
Directive européenne RoHs	conformité volontaire
Sécurité	
Indice de protection IP	IP40
Sans halogène	Non
Résistance au choc	IK07
Conditions d'utilisation	
Température de service	-5…60 °C

Température	
Température ambiante	-5…65 °C