




## GOULOTTE FB 60X130 4 AGRAFES PVC BP

FB6013009010



### Architecture

Mode de fixation bottom punched

### Compatibilité

Format appareillages compatibles Standard 60mm, CEE, Appareillage modulaire

### Connectivité

Accessoires d'alignement Sans éclisses

### Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 36

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 27

### Porte, couvercle

Montage du couvercle Extérieur

Forme de couvercle en vrac

Largeur du couvercle 130 mm

Nombre de couvercles pouvant être montés 1

### Matières

Couleur RAL RAL 9010 - Blanc pur

Couleur blanc paloma

Matière PVC

Groupe de matériau plastique

Transparent non

Type de traitement de surface non traitée

### Dimensions

Longueur 2000 mm

Hauteur de goulotte 61 mm

Largeur de goulotte 130 mm

#### Installation, montage

Perforation de fond	oui
---------------------	-----

#### Câble

Section intérieure / utile	6450 mm <sup>2</sup>
----------------------------	----------------------

#### Éléments fournis

Livraison au rouleau	no
----------------------	----

#### Équipement

Éclisses incluses	non
Nombre de compartiments	1 à 2
Nombre d'agrafes par mètre	2
Nombre de cloisons clipsables	1

#### Utilisation

Type produit cheminement de câble	Socle et couvercle
-----------------------------------	--------------------

#### Standards

Homologations	EN50085-2-1
Directive européenne RoHS	conformité volontaire

#### Sécurité

Sans halogène	non
---------------	-----

#### Conditions d'utilisation

Température de fonctionnement	-5/65 °C
-------------------------------	----------