



Goul. Liféa 60X230 RAL 9010

LFF6023009010

Architecture	
Mode de fixation	bottom punched
Connectivité	
Accessoires d'alignement	Profilé pré-équipé d'éclisses
Capacité	
Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	58
Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	58
Porte, couvercle	
Forme de couvercle	en vrac
Matières	
Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	PVC
Groupe de matériau	plastique
Transparent	non
Type de traitement de surface	non traitée
Dimensions	
Longueur	2000 mm
Hauteur de goulotte	60 mm
Largeur de goulotte	230 mm
Espacement horizontal des perforations	125 mm
Espacement vertical des perforations	150 mm
Câble	
Section intérieure / utile	10998 mm²

Équipement

Nombre de compartiments	1 à 4
Nombre d'agrafes par mètre	2
Nombre de cloisons clipsables	3

Utilisation

Type produit cheminement de câble	Socle et couvercle
-----------------------------------	--------------------

Standards

Homologations	EN50085-2-1
Directive européenne RoHS	conformité volontaire

Sécurité

Sans halogène	non
---------------	-----

Conditions d'utilisation

Température de fonctionnement	-5/65 °C
-------------------------------	----------