

Energie & Eclairage

Qofil et les fils d'installation de 1,5mm²

Type	Diam. mm	Longueur ml	Poids kg à l'unité	Couleurs	Code article
H07V-U					
2x1,5	16	100	8,3		QOF 16215 01
2x1,5	16	100	8,3		QOF 16215 02
2x1,5	16	100	8,3		QOF 16215 05
2x1,5	16	100	8,3		QOF 16215 21
2x1,5	16	100	8,3		QOF 16215 41
2x1,5	16	100	8,3		QOF 16215 61
3G1,5	16	100	10,2		QOF 16315 01
3G1,5	16	100	10,2		QOF 16315 02
3G1,5	20	100	12,2		QOF 20315 01
3G1,5	20	100	12,2		QOF 20315 02
3G1,5	16	100	10,2		QOF 16315 03
3G1,5	16	100	10,2		QOF 16315 04
3G1,5	16	100	10,2		QOF 16315 05
3G1,5	16	100	10,2		QOF 16315 06
3x1,5	16	100	10,2		QOF 16315 21
3x1,5	16	100	10,2		QOF 16315 31
3x1,5	16	100	10,2		QOF 16315 34
3x1,5	16	100	10,2		QOF 16315 41
3x1,5	16	100	10,2		QOF 16315 42
3x1,5	16	100	10,2		QOF 16315 43
3x1,5	16	100	10,2		QOF 16315 51
3x1,5	16	100	10,2		QOF 16315 54
3x1,5	16	100	10,2		QOF 16315 828
3x1,5	16	100	10,2		QOF 16315 831

-G : avec prise de terre, vert-jaune. -x : sans prise de terre, vert-jaune.
Les couleurs standard sont reprises en page 15.

D'autres couleurs et/ou sections sont aussi disponibles. Contactez-nous !

Offre disponible avec des fils sans halogènes Ho7Z1-U. Consultez-nous !

Energie & Eclairage

Qofil et les fils d'installation de 1,5mm²



Type mm	Diam.	Longueur ml	Poids kg à l'unité	Couleurs	Code article
H07V-U					
4G1,5	16	100	12,1		QOF 16415 02
4G1,5	20	100	14,1		QOF 20415 02
4G1,5	20	100	14,1		QOF 20415 03
4x1,5	20	100	14,1		QOF 20415 04
4G1,5	20	100	14,1		QOF 20415 23
5G1,5	20	100	16,0		QOF 20515 122
5G1,5	20	100	16,0		QOF 20515 132
5G1,5	20	100	16,0		QOF 20515 132
5G1,5	20	100	16,0		QOF 20515 144
6G1,5	20	100	17,9		QOF 20615 134
6x1,5	20	100	17,9		QOF 20615 345
6x1,5	20	100	17,9		QOF 20615 804
7G1,5	20	100	19,8		QOF 20715 107
7G1,5	20	100	19,8		QOF 20715 146
7G1,5	20	100	19,8		QOF 20715 525
8G1,5	20	100	21,7		QOF 20815 822
8G1,5	20	100	21,7		QOF 20815 845
9G1,5	25	100	26,0		QOF 25915 131
9G1,5	25	100	26,0		QOF 25915 135

-G : avec prise de terre, vert-jaune. -x : sans prise de terre, vert-jaune.
Les couleurs standard sont reprises en page 15.

D'autres couleurs et/ou sections sont aussi disponibles. Contactez-nous !

Offre disponible avec des fils sans halogènes Ho7Z1-U. Consultez-nous !

Energie & Eclairage

Qofil et les fils d'installation de 2,5mm²



Qofil et les conducteurs destinés à l'équipement d'installations résidentielles et non résidentielles.
Pour l'utilisation au câblage de tableaux et appareillages.

Caractéristiques	H07V-U	H07Z1-U LSOH
Ame massive classe 1	2,5mm ²	2,5mm ²
Isolant	PVC	LSOH
Tension nominale de service	450/750V	450/750V
Tension d'essai	2500V	2500V
Température min. à l'installation	5°C	-20°C
Température max. sur l'âme	70°C	70°C
Température d'utilisation	-5°C +60°C	-5°C +60°C
Couleurs		

Type	Diam. mm	Std couronne ml	Emballage en couronne ml			Std poids kg
			50	100	200	
1x2,5	16	100		•	•	7,6
2x2,5	20	100		•	•	12,7
3G2,5	16	100		•	•	13,8
3G2,5	20	100		•	•	15,8
3x2,5	20	100		•	•	15,8
4G2,5	20	100		•		18,9
4x2,5	20	100		•		18,9
5G2,5	20	100		•		22,0
6G2,5	20	100		•		25,1
7G2,5	25	100		•		30,6
8G2,5	25	100		•		33,7
9G2,5	25	100		•		36,8

-G : avec prise de terre, vert-jaune. -x : sans prise de terre, vert-jaune.
Les couleurs standard sont reprises en page 15.

D'autres couleurs et/ou sections sont aussi disponibles. Contactez-nous !

LSOH Offre disponible avec des fils sans halogènes Ho7Z1-U. Consultez-nous !

Energie & Eclairage

Qofil et les fils d'installation de 2,5mm²



Type mm	Diam. ml	Longueur	Poids kg à l'unité	Couleurs	Code article
H07V-U					
3G2,5	20	100	15,8		QOF 20325 01
3G2,5	20	100	15,8		QOF 20325 02
3G2,5	20	100	15,8		QOF 20325 03
3G2,5	20	100	15,8		QOF 20325 04
3G2,5	20	100	15,8		QOF 20325 05
4G2,5	20	100	18,9		QOF 20425 02
5G2,5	20	100	22,0		QOF 20525 132


-G : avec prise de terre, vert-jaune. -x : sans prise de terre, vert-jaune.
Les couleurs standard sont reprises en page 15.

D'autres couleurs et/ou sections sont aussi disponibles. Contactez-nous !

LSOH Offre disponible avec des fils sans halogènes Ho7Z1-U. Consultez-nous !

Energie & Eclairage

Qofil et les fils d'installation de 1,5 et 2,5mm²



Qofil et les conducteurs destinés à l'équipement d'installations résidentielles et non résidentielles.

Caractéristiques	H07V-U	H07Z1-U LSOH
Ame massive classe 1	1,5 et 2,5mm ²	1,5 et 2,5mm ²
Isolant	PVC	LSOH
Tension nominale de service	450/750V	450/750V
Tension d'essai	2500V	2500V
Température min. à l'installation	5°C	-20°C
Température max. sur l'âme	70°C	70°C
Température d'utilisation	-5°C +60°C	-5°C +60°C
Couleurs		

Type	Diam. mm	Std couronne ml	Emballage en couronne ml			Std poids kg
			50	100	200	
2x1,5 + 1x2,5	16	100		•	•	11,4
3G2,5 + 1x1,5	20	100		•	•	17,7
3G2,5 + 2x1,5	20	100		•	•	19,6
3G2,5 + 2x1,5	25	100		•		20,1
3G2,5 + 3x1,5	20	100		•		21,5
3G2,5 + 3x1,5	25	100		•		23,9
3G2,5 + 4x1,5	25	100		•		25,8

-G : avec prise de terre, vert-jaune. -x : sans prise de terre, vert-jaune.
Les couleurs standard sont reprises en page 15.

D'autres couleurs et/ou sections sont aussi disponibles. Contactez-nous !

LSOH Offre disponible avec des fils sans halogènes Ho7Z1-U. Consultez-nous !

Energie & Eclairage

Qofil et les fils d'installation de 1,5 et 2,5mm²



Type	Diam.	Longueur ml	Poids kg à l'unité	Couleurs	Code article	mm
H07V-U						
3G2,5 + 1x1,5	20	100	17,7		QOF 20325115 02	
3G2,5 + 1x1,5	20	100	17,7		QOF 20325115 03	
3G2,5 + 1x1,5	20	100	17,7		QOF 20325115 32	
3G2,5 + 2x1,5	20	100	19,6		QOF 20325215 101	
3G2,5 + 2x1,5	20	100	19,6		QOF 20325215 102	
3G2,5 + 3G1,5	20	100	21,5		QOF 20325315 106	
3G2,5 + 3x1,5	20	100	21,5		QOF 20325315 141	
3G2,5 + 2x1,5	25	100	20,1		QOF 25325215 101	
3G2,5 + 3G1,5	25	100	23,9		QOF 25325315 104	
3G2,5 + 3x1,5	25	100	23,9		QOF 25325315 141	
3G2,5 + 4x1,5	25	100	25,8		QOF 25325415 144	
3G2,5 + 4x1,5	25	100	25,8		QOF 25325415 255	
3G2,5 + 4x1,5	25	100	25,8		QOF 25325415 844	

-G : avec prise de terre, vert-jaune. -x : sans prise de terre, vert-jaune.
Les couleurs standard sont reprises en page 15.

D'autres couleurs et/ou sections sont aussi disponibles. Contactez-nous !

LSOH Offre disponible avec des fils sans halogènes Ho7Z1-U. Consultez-nous !

Energie & Eclairage

Qofil et les câbles blindés BIO-habitat de 1,5 et 2,5mm²



Qofil et les conducteurs destinés aux appareils d'éclairage et aux circuits de signalisation et de commande.
Pour la suppression des pollutions et nuisances électromagnétiques ainsi que les champs statiques.

Caractéristiques	H07V-U	H07V-U-BPA
Ame massive classe 1	1,5 et 2,5mm ²	1,5 et 2,5mm ²
Isolant	PVC	PVC
Tension nominale de service	450/750V	450/750V
Tension d'essai	2500V	2500V
Température min. à l'installation	5°C	5°C
Température max. sur l'âme	70°C	70°C
Température d'utilisation	-5°C +70°C	-5°C +70°C
Couleurs		

Type	Diam. mm	Std couronne ml	Emballage en couronne ml			Std poids kg
			50	100	200	
3G1,5	20	100	•			12,5
3x1,5	20	100	•			12,5
3G2,5	25	100	•			18,2

Type	Diam. mm	Longueur ml	Poids kg à l'unité	Couleurs	Code article
H07V-U - Bio habitat					
3G1,5	20	100	12,5		QOF 20BPA315 02
3G1,5	25	100	18,2		QOF 25BPA325 01

-G : avec prise de terre, vert-jaune. -x : sans prise de terre, vert-jaune.
Les couleurs standard sont reprises en page 15.

D'autres câbles sont aussi disponibles. Contactez-nous !

Offre disponible avec des fils sans halogènes H07Z1-U-BPA. Consultez-nous !

Energie & Eclairage

Qofil et les câbles industriels non-armés (R2V) de 1,5 et 2,5mm²



Qofil et les câbles RV2 recommandés pour les installations fixes de distribution d'énergie basse tension et les installations de télécommande et télé-contrôle.



Caractéristiques	R2V	FR-N1X161
Ame massive classe 1	1,5 et 2,5mm ²	1,5 et 2,5mm ²
Isolant	PVC	LSOH
Tension nominale de service	600/1.000V	600/1.000V
Température min. à l'installation	0°C	0°C
Température max. sur l'âme	90°C	90°C

Type	Diam. mm	Std couronne ml	Emballage en couronne ml			Std poids kg
			50	100	200	
2x1,5	20	100		•		15,5
3G1,5	20	100		•		17,0
3x1,5	20	100		•		17,0
5G1,5	25	100		•		23,5
5x1,5	25	100		•		23,5
3G2,5	20	100		•		20,5
5G2,5	25	100		•		28,9

Type	Diam. mm	Longueur ml	Poids kg à l'unité	Couleur de la gaine	Code article
R2V					
2x1,5	20	100	15,5	grise	QOF 20R02X1.5
3G1,5	20	100	17,0	grise	QOF 20R03G1.5
3x1,5	20	100	17,0	grise	QOF 20R03X1.5
5G1,5	25	100	23,5	grise	QOF 25R05G1.5
5x1,5	25	100	23,5	grise	QOF 25R05X1.5
3G2,5	20	100	20,5	grise	QOF 20R03G2.5
5G2,5	25	100	28,9	grise	QOF 25R05G2.5

-G : avec prise de terre, vert-jaune. -x : sans prise de terre, vert-jaune.
Les couleurs standard sont reprises en page 15.

D'autres câbles sont aussi disponibles. Contactez-nous !

Offre disponible avec des câbles sans halogènes. Consultez-nous !

Energie & Eclairage

Qofil et les fils d'installation de 6mm² et plus

Energie & Eclairage

Qofil et les fils d'installation de 6mm² et plus



Qofil et les conducteurs destinés à l'équipement d'installations résidentielles et non résidentielles.

Caractéristiques	H07V-R	H07Z1-R LSOH
Ame massive classe 2	>= 6mm ²	>= 6mm ²
Isolant	PVC	LSOH
Tension nominale de service	450/750V	450/750V
Tension d'essai	2500V	2500V
Température min. à l'installation	5°C	-20°C
Température max. sur l'âme	70°C	70°C
Température d'utilisation	-5°C +60°C	-5°C +60°C
Couleurs		

Type	Diam. mm	Std couronne ml	Emballage en couronne ml			Std poids kg
			50	100	200	
1G6	16	100		•		11,5
1G6	20	100			•	13,5
3G6	25	50	•		•	15,0
4G6	25	100			•	36,9
5G6	25	100			•	43,9
1G10	20	100			•	18,0
3G10	32	50	•			24,0
1G16	20	100			•	23,5
1G16	32	50	•			15,3
2x16	32	50	•			23,8
1G25	25	100			•	25,4
2x25	32	50	•			23,3
2x16 + téléreport	32	50	•			24,9
2x16 + téléreport	40	50	•			27,2
2x25 + téléreport	32	50	•			24,4
2x25 + téléreport	40	50	•			26,7

-G : avec prise de terre, vert-jaune. -x : sans prise de terre, vert-jaune.
Les couleurs standard sont reprises en page 15.

D'autres couleurs et/ou sections sont aussi disponibles. Contactez-nous !

LSOH Offre disponible avec des fils sans halogènes H07Z1-R. Consultez-nous !

Type	Diam. mm	Longueur ml	Poids kg à l'unité	Couleurs	Code article
H07V-R					
1G6	20	100	13,5		QOF 20160 07
3G6	25	100	29,9		QOF 25360 01
3G6	25	50	15,0		QOF 25360 01B
1G10	20	100	18,0		QOF 20110 07
3G10	32	50	24,0		QOF 32310 01B
1G16	20	100	23,5		QOF 20116 07
2x16	32	50	23,8		QOF 32216 01
1G25	25	100	25,4		QOF 25125 07
2x25	32	50	23,3		QOF 32225 01
2x16 + téléreport	32	50	24,9		QOF 32216T 02
2x16 + téléreport	40	50	27,2		QOF 40216T 02
2x25 + téléreport	32	50	24,4		QOF 32225T 02
2x25 + téléreport	40	50	26,7		QOF 40225T 02

-G : avec prise de terre, vert-jaune. -x : sans prise de terre, vert-jaune.
Les couleurs standard sont reprises en page 15.

D'autres couleurs et/ou sections sont aussi disponibles. Contactez-nous !

LSOH Offre disponible avec des fils sans halogènes H07Z1-R. Consultez-nous !