



Colliers et accessoires

COLLIERS DE CABLAGE (TYPE CCE) – NOIR

+ d'infos

Accès aux données complètes



Conforme à la norme MIL-S-23190E

Série CCE



Caractéristiques :

- Matière : polyamide 6.6.
- Sans halogène.
- Température de fusion : 255°C.
- Tenue à la flamme : UL 94 V2.
- Indice limite d'oxygène (LOI) : 27 %.
- Température :
 - d'utilisation : -40°C à + 80°C.
 - de montage : -10°C à + 60°C.
- Reprise d'humidité (24 heures) : 1,3 %.
- Tenue aux agents extérieurs : résistent aux bases, huiles, hydrocarbures, solvants chlorés.
- Tenue limitée aux acides.
- Ne résistent pas aux phénols.
- Conditionnement par sachets de 100



Serrage maxi Ø (mm)	Code article	Référence	Longueur (mm)	Largeur (mm)
14	7133000	CCE80-2,5	80	2,5
20	7133001	CCE100-2,5	100	2,5
36	7133002	CCE160-2,5	160	2,5
50	7133005	CCE200-2,5	200	2,5
30	7133003	CCE140-3,6	140	3,6
50	7133007	CCE200-3,6	200	3,6
75	7133010	CCE295-3,6	295	3,6
50	7133004	CCE200-4,8	200	4,8
75	7133009	CCE295-4,8	295	4,8
100	7133011	CCE370-4,8	370	4,8
115	7133013	CCE430-4,8	430	4,8
50	7133006	CCE200-7,6	200	7,6
80	7133008	CCE290-7,6	290	7,6
105	7133012	CCE370-7,6	370	7,6
140	7133015	CCE550-9	550	9
190	7133016	CCE762-9	762	9
140	7133014	CCE550-12,7	550	12,7
190	7133017	CCE762-12,7	762	12,7