

Rallonges multiprises standard

Blocs multiprises et adaptateurs



Conformes à la norme
NF C 61 314

- Gamme de blocs multiprises standard permettant de brancher jusqu'à 6 appareils électriques
- Un design soigné et des coloris qui s'intègrent parfaitement dans les lieux de vie
- Prises décalées qui offrent la possibilité de connecter jusqu'à 6 chargeurs
- Un interrupteur manipulable à la main ou au pied facilitant l'utilisation de la multiprise, avec voyant lumineux de marche/arrêt (selon modèle)
- Piètement plat assurant la stabilité de la rallonge multiprise
- Protection enfants
- Cordon d'alimentation disponible en longueur 3 m

Rallonges multiprises Avec ou sans interrupteur + voyant lumineux marche/arrêt	Cordon d'alimentation		Dimensions L x l x h (mm)	Références		Emb.
	Câble	Longueur		Sans inter	Avec inter	

Rallonges 3 prises

3 prises 16 A 2P+T	3G1	1,50 m	250.7 x 68.7 x 46	0.127.10	0.127.11	10
Alimentation 230 V / 50 Hz Puissance max. 3680 W						

Rallonges 4 prises

4 prises 16 A 2P+T	3G1	1,50 m	296.7 x 68.7 x 46	0.127.12	0.127.13	10
Alimentation 230 V / 50 Hz Puissance max. 3680 W						

Rallonges 5 prises

5 prises 16 A 2P+T	3G1	1,50 m	342.7 x 68.7 x 46	0.127.14	0.127.15	6
5 prises 16 A 2P+T	3G1,5	3 m	342.7 x 68.7 x 46	—	0.127.16	6
Alimentation 230 V / 50 Hz Puissance max. 3680 W						

Rallonges 6 prises

6 prises 16 A 2P+T	3G1	1,50 m	388.7 x 68.7 x 46	0.127.17	0.127.18	6
6 prises 16 A 2P+T	3G1,5	3 m	388.7 x 68.7 x 46	—	0.127.19	6
Alimentation 230 V / 50 Hz Puissance max. 3680 W						

0.127.11



0.127.13




0.127.14



0.127.18



Packaging brochable



Possibilité de brancher jusqu'à 6 «chargeurs»