

Multiprises Standard



Conformes aux normes
NF C 61-314



0.127.11



0.127.13



0.127.14



0.127.18

Description

- Gamme de blocs multiprises standard permettant de brancher jusqu'à 6 appareils électriques
- Un design soigné et des coloris qui s'intègrent parfaitement dans les lieux de vie
- Prises décalées qui offrent la possibilité de connecter jusqu'à 6 chargeurs
- Un interrupteur manipulable à la main ou au pied facilitant l'utilisation de la multiprise, avec voyant lumineux de marche/arrêt (selon modèle)
- Piètement plat assurant la stabilité de la rallonge multiprise
- Protection enfants
- Cordon d'alimentation disponible en longueur 3 m.

Références de commande

Description	Cordon d'alimentation		Dimensions L x l x H mm	Puissance max. W	Tension V 50 Hz	Réf. commerciale		Pkg pce
	Câble mm ²	Longueur m				Sans interrupteur	Avec interrupteur	
Rallonges 3 prises								
3 prises 16 A 2P+T	3G1	1.50	250.7 x 68.7 x 46	3680	230	0.127.10	0.127.11	10
Rallonges 4 prises								
4 prises 16 A 2P+T	3G1	1.50	296.7 x 68.7 x 46	3680	230	0.127.12	0.127.13	10
Rallonges 5 prises								
5 prises 16 A 2P+T	3G1	1.50	342.7 x 68.7 x 46	3680	230	0.127.14	0.127.15	6
5 prises 16 A 2P+T	3G1.5	3	342.7 x 68.7 x 46	3680	230	-	0.127.16	6
Rallonges 6 prises								
6 prises 16 A 2P+T	3G1	1.50	388.7 x 68.7 x 46	3680	230	0.127.17	0.127.18	6
6 prises 16 A 2P+T	3G1.5	3	388.7 x 68.7 x 46	3680	230	-	0.127.19	6



Possibilité de brancher jusqu'à 6 "chargeurs"



Packaging brochable