

Rallonges multiprises

Adaptateurs normalisés



* Sauf fiche et socle P17

Conformes à la norme NF C 61-314



0.117.20



0.118.00



0.118.08



0.117.54



0.104.12



0.121.30



0.126.02



0.101.12



0.101.43



0.104.13



0.117.24



0.118.04



0.117.30



0.121.26




0.126.01



0.101.01



0.101.42



0.101.21



0.104.14

Références de commande

Description	Réf. commerciale	Pkg pce
Tridis - 1 prise 6 A et 2 prises 16 A 2P+T (1)		
Broches Ø 4.8 mm blanc	0.117.20	20
Tridis - 3 prises 16 A 2P+T (1)		
Broches Ø 4.8 mm blanc	0.117.24	20
Fiches multiprises standard		
Biplite 2 x 6 A	0.118.00	20
Triplite 3 x 6 A	0.118.04	20
Quadriplite 4 x 6 A	0.118.14	20
Biplite 2 x 16 A 2P + T	0.118.08	20
Triplite façade - 3 prises 16 A 2P+T (2)		
Broches Ø 4.8 mm blanc	0.117.30	20
Duotridis - 2 prises 6 A + 2 prises 16 A 2P+T (1)		
Broches Ø 4.8 mm blanc	0.117.54	20

(1) Pour le branchement d'appareils de Classe I et/ou II.
(2) Pour le branchement d'appareils de Classe I.

Adaptateurs 16 A, 20 A et P17

Références de commande

Adaptateur pour	Socle	Réf. commerciale	Pkg pce
Fiche			
16 A - France (broches Ø 4.8 mm) (1)	6 A (broches Ø 4 mm)	0.104.12	20
16 A 2P+T (3250 W - 230 V)	20 A 2P+T	0.121.26	10
2x 16 A 2P+T (4400 W - 230 V)		0.121.30	12
P17 (IP44 - Gris et bleu)	16 A 2P+T	0.126.01	10
16 A 2P+T (IP20 - Gris et bleu)	P17	0.126.02	10

(1) Pour le branchement d'appareils de Classe II exclusivement.

Adaptateurs de voyage

Références de commande

Adaptateur pour	Socle	Réf. commerciale	Pkg pce
Fiche			
Fiche France sur socle Allemagne			
16 A 2P+T (broches Ø 4 mm ou Ø 4.8 mm)	16 A 2P+T (broches Ø 4.8 mm)	0.101.01	10
Fiche Allemagne sur socle France			
16 A 2P+T (broches Ø 4.8 mm)	16 A 2P+T (broches Ø 4 mm ou Ø 4.8 mm)	0.101.12	10
Fiche Angleterre sur socle France			
5 A 2P+T (broches plates)	16 A 2P+T (broches Ø 4.8 mm)	0.101.42	10
Fiche Angleterre sur socle USA			
13 A 2P+T (broches plates)	15 A 125 V 2P+T (broches plates)	0.101.43	10
Fiche USA sur socle France / Allemagne			
15 A 125 V 2P+T (broches plates)	16 A 2P+T ou SCHUKO (broches Ø 4.8 mm)	0.101.21	10
15 A 250 V 2P+T (broches plates)		0.101.22	10
Fiche USA sur socle France			
15 A 125 V 2P (broches plates)	2P (broches Ø 4 mm)	0.104.13	20
Fiche France sur socle USA			
16 A 2P (broches Ø 4 mm ou Ø 4.8 mm)	15 A 125 V 2P (broches plates)	0.104.14	20