



Caractéristiques

- ✓ Laiton étamé.
- ✓ Fût avec entrée chanfreinée.
- ✓ Stries à l'intérieur du fût procurant une meilleure résistance à l'arrachement.
- ✓ Isolant PVC.
- ✓ Entrée conique «Easy entry».
- ✓ Manchon cuivre permettant le frettage de l'isolant du conducteur.
- ✓ Température maxi d'utilisation : 75°C.
- ✓ Tenue au feu UL 94V0.

ISOLATION
PVC


Homologué

UL




Clips préisolés

mm ²	x100 / Sachet		Ø mm	Largeur	Epaisseur	Ø i	B	L
	Code article	Réf.						
● 0,34 - 1,5	7307551	8620	3,8	2,8	0,5	1,7	6,5	19
	7307561	8621	3,8	4,8	0,5	1,7	6,4	19,4
	7307571	8623	3,8	6,35	0,8	1,7	7,3	20,8
● 1 - 2,5	7307620	8618	4,7	2,8	0,5	2,3	6,5	19
	7307581	8622	4,7	4,8	0,5	2,3	6,4	19,4
	7307579	8622-8	4,7	4,8	0,8	2,3	6,4	19,4
	7307591	8624	4,7	6,35	0,8	2,3	7,3	20,8
● 2,6 - 6	7307621	8625	6,2	6,35	0,8	3,4	7,3	23,3
	7307611	8626	6,2	9,5	1,2	3,4	12	28,6




Clips femelles entièrement préisolés

mm ²	x100 / Sachet		Ø mm	Largeur	Epaisseur	Ø i	L
	Code article	Réf.					
● 0,34 - 1,5	7307584	8621TI	3,8	4,8	0,5	1,7	20,5
	7307585	8621-8TI	3,8	4,8	0,8	1,7	20,5
	7307681	8623TI	3,8	6,35	0,8	1,7	21,8
● 1 - 2,5	7307582	8622TI	4,7	4,8	0,5	2,3	20,5
	7307583	8622-8TI	4,7	4,8	0,8	2,3	20,5
	7307704	8624TI	4,7	6,35	0,8	2,3	22,2
● 2,6 - 6	7307622	8625TI	6,2	6,35	0,8	3,4	24,2




Languettes mâles préisolés

mm ²	x100 / Sachet		Ø mm	Largeur	Epaisseur	Ø i	B	L
	Code article	Réf.						
● 0,34 - 1,5	7307500	861R	3,8	4,8	0,5	1,7	6,5	19,8
	7307501	863R	3,8	6,35	0,8	1,7	7,7	21,8
● 1 - 2,5	7307515	861B	4,7	4,8	0,5	2,3	6,5	19,8
	7307511	863B	4,7	6,35	0,8	2,3	7,7	21,8
● 2,6 - 6	7307521	863J	6,2	6,35	0,8	3,4	7,7	24



Clips à retour préisolés

mm ²	x100 / Sachet		Ø mm	Largeur	Epaisseur	Ø i	B	L
	Code article	Réf.						
● 0,34 - 1,5	7307631	86240R	3,8	6,35	0,8	1,7	8	22,5
● 1 - 2,5	7307641	86240B	4,7	6,35	0,8	2,3	8	22,5



Section câble
(mm²)



Conditionnement



Ø maxi
isolant câble

Sauf mention contraire, toutes les dimensions sont en millimètres.