

# ► VISSAGE - SERRAGE

#### **«SLIM» ISOLANT EFFILE**

**≙1000 V =** 



Manche ergonomique trimatière confortable et antidérapant. Lame en acier trempé allié au chrome-molybdène-vanadium haute résistance.

L'isolation affleurant la lame permet d'atteindre des vis ou des ressorts situés en profondeur dans des zones étroites.

### **PLAT «SLIM» ISOLE**





Code	Désignation	Taille mm	Poids g
221121	TP35SL Tournevis plat, isolé	3.5x100	30
221122	TP40SL Tournevis plat, isolé	4x100	30
221123	TP55SL Tournevis plat, isolé	5.5x125	70
221124	TP65SL Tournevis plat, isolé	6.5x150	110

#### POZIDRIV® «SLIM» ISOLE





Code	Désignation	Taille mm	Poids g
221125	TPZ1SL Tournevis Pozidriv <sup>®</sup> , isolé	PZ1x80	70
221126	TPZ2SL Tournevis Pozidriv <sup>®</sup> , isolé	PZ2x100	90

## CRUCIPLAT® «SLIM» ISOLE





Code	Désignation	Taille mm	Poids g
221127	CN1SL Tournevis Cruciplat®, isolé	n°1x80	50
221128	CN2SL Tournevis Cruciplat®, isolé	n°2x100	90

#### COMPOSITION

Code	Désignation	Poids g
412104	<b>640SL</b> 6 tournevis isolés : 3.5x100 - 4x100 - 5.5x125 - 6.5x150, PZ1 et PZ2.	380

## **PLAT ISOLE**





Code	Désignation	Taille mm	Poids g
221110	TP25 Tournevis plat isolé	2.5x75	22
221100	TP3 Tournevis plat isolé	3x100	28
221111	TP35 Tournevis plat isolé	3.5x100	30
221101	TP4 Tournevis plat isolé	4x100	33
221102	TP55 Tournevis plat isolé	5.5x125	68
221113	TP65 Tournevis plat isolé	6.5x150	106
221115	TP8 Tournevis plat isolé	8x175	150



