



### TT218

MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE DE POCHE



- Afficheur LCD avec 4.000 points de mesure et afficheur rétroéclairé
- Boîtier surmoulé
- Test de diode et de continuité
- Sélection automatique de la gamme
- Déclenchement automatique
- Eclairage lampe de poche
- Détection de tension sans contact
- Format de poche

#### TT218

|                     |   |               |
|---------------------|---|---------------|
| Tension alternative | 600V  | ± 0,5%        |
| Tension continue    | 600V  | ± 1,0         |
| Courant alternatif  | 200mA   | ± 2,5%        |
| Courant continu     | 200mA   | ± 3,0%        |
| Résistance          | 40MΩ  | ± 0,8%        |
| Capacité            | 400μF   | ± 3,0%        |
| Fréquence           | 10kHz   | ± (0,8%+5dgt) |
| Points de mesure    | 4000  |               |
| Dimensions          | 105 x 60 x 38 mm (L x La x P)                     |               |
| Poids               | 145 g   |               |
| Cat.                | Cat. IV 600V                                      |               |
| Accessoires         | Cordons de mesure, piles AAA en gaine protectrice |               |



### TT936

MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE AUTOMATIQUE



- Sélection automatique pour VCA/VCC et pour capacité, résistance, continuité et test de diode
- Grand afficheur LCD avec 6.000 points de mesure
- Sélection automatique de la gamme et sauvegarde de l'affichage
- Mise en veille automatique
- Grande gamme de mesure pour test de capacité, de diode et de continuité

#### TT963

|                     |                                |        |
|---------------------|--------------------------------|--------|
| Tension alternative | 600,0V                         | + 1,0% |
| Tension continue    | 600,0V                         | + 0,5% |
| Résistance          | 40,00MΩ                        | + 1,0% |
| Capacité            | 40,00mF                        |        |
| Fréquence           | 10,00MHz                       |        |
| Points de mesure    | 6000                           |        |
| Dimensions          | 150 x 70 x 48 mm (L x La x P)  |        |
| Poids               | 255 g                          |        |
| Cat.                | Cat. III 600V                  |        |
| Accessoires         | Cordons de mesure et piles 9 V |        |

