

FLEXO

FLEXO 20W-30W-50W-3CCT-1M CABLE-BLANC BL000271

EXTÉRIEUR > Projecteur

Gamme de projecteurs 3 CCT et 3 puissances ! Luminaire flexible, faites votre choix in situ afin d'adapter son éclairage en fonction de son environnement ! Verre opale anti-éblouissement Détecteur en option grâce à un accessoire



Domaines d'application

- Garage & Atelier
- Allées & Murs Ext.
- Terrasse & Jardin
- Illumination Ext
- Eclairage Extérieur



50 W

Lumens

4000 / 4200 /
4800

IRC
>70

IP66

3 CCT

3000K / 4000K
6000K



Données électriques

Puissance totale (W)	20 / 30 / 50
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	I
Dimmable	Non

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K / 4000K / 6000K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<6
IRC	>70
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	4000lm (3000K), 4800lm (4000K), 4200lm (6000K)
ULOR	-

Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	26 x 152 x 180
Poids (kg)	0.84
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	100 cm
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK06
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP66
Plage de température d'utilisation	-20° ... +45°C
Matériaux de corps	Aluminium
Matériau diffuseurs	Verre trempé
Détecteur	Infra rouge
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Non concerné

Durée de vie

L70 à 25°	35 000 h
-----------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	100°
Orientable	Oui (160°)
Type de connexion	Fil à connecter
Autres commentaires	20 W 3000K : 2 100 lm 4000K : 2 300 lm 6000K : 2 200 lm 30 W 3000K : 2 900 lm 4000K : 3 200 lm 6000K : 3 000 lm 50 W 3000K : 4 000 lm 4000K : 5 000 lm 6000K : 4 200 lm
Produits liés	<ul style="list-style-type: none">• BL08000029 - FLEXO-ACC-DETECTEUR IR-IP66-NR• BL000285 - FLEXO-ACC-DETECTEUR IR-IP66-BL

Accessoires



Autre

