



Bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu, 82 cm, avec réservoir à encastrer Omega 12 cm, autoportant



UTILISATION

- Pour parois à montants en métal et en bois
- Pour montage dans des parois de cloison sèche monocoque
- Pour montage dans parois en applique à hauteur partielle
- Pour hauteur de chape de 0–20 cm
- Pour WC suspendus

CARACTÉRISTIQUES

- Série 2025
- Cadre pour WC suspendus avec dimensions de raccordement selon EN 33 et saillie jusqu'à 70 cm
- Avec grandes plaques de pied, pour un meilleur transfert des forces dans le sol
- Plaque de pied avec vis de réglage pour l'alignement
- Pieds supports galvanisés protégés contre la corrosion
- Coude de raccordement pour différentes positions en profondeur, à monter sans outils, plage de réglage 45 mm
- Coude de raccordement rotatif pour tubulure pour sortie horizontale vers l'arrière
- Réservoir à encastrer Geberit Omega 12 cm, isolé contre la condensation
- Pour déclenchement frontal ou depuis dessus, adapté au rinçage double touche
- Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine

- Travaux de montage et d'entretien sur les réservoirs à encastrer sans outils
- Alimentation latérale ou sur l'arrière, à gauche
- Boîtier de réservation pour trappe de visite ajustable, protège de l'humidité et de la saleté
- Avec fourreau pour conduite d'alimentation pour WC lavants Geberit AquaClean et pour câble de raccordement
- Possibilité de fixation pour le raccordement électrique et le boîtier Power & Connect

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pression dynamique	0.1–10 bar
Température max. de l'eau	25 °C
Volume de chasse, réglage d'usine	6 / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4 / 4.5 / 6 / 7.5 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	2–4 l
Débit à 3 bars	0.16 l/s
Pression dynamique minimale	0.1 bar
Débit calculé	0.09 l/s
Matériau	Acier

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Alimentation d'eau R 1/2", compatible avec MasterFix et MeplaFix, avec robinet équerre et volant intégrés
- Boîtier de réservation pour trappe de visite
- 2 fixations murales
- Kit de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Coude de raccordement 90° en PVC, ø 90 / 100 mm
- 6 goujons d'ancrage M8
- Matériel de fixation et de protection

ACCESSOIRES

- Boîtier Geberit Power & Connect
- Boîtier Geberit Power & Connect, avec tablette intermédiaire avec borne de raccordement
- Kit de boîtier Geberit Power & Connect et bloc d'alimentation pour bâti-support pour WC suspendu
- Kit de rallonges pour fixations murales Geberit Duofix
- Kit de supports de cuvettes de WC Geberit Duofix avec petite surface d'appui
- Kit d'isolation phonique Geberit pour WC suspendu
- Pack de pieds supports Geberit Duofix avec grande plaque de pied, pour hauteur de chape de 25–45 cm
- Gabarit de perçement Geberit pour WC suspendu et Geberit AquaClean

INFOS

- Geberit recommande d'installer des cuvettes à technologie de rinçage Rimfree® ou TurboFlush pour une meilleure hygiène

N° de réf.	B cm	H cm	T cm
111.009.00.2 Nouveau	50	82	14

Nouvel article disponible à partir de 01.02.2025