

Kit JV 2 fils intégral, platine alu injecté saillie, moniteur 7" & alimentation

Réf : JVS1V

Code : 130440

EAN : 4968249531401

Caractéristiques techniques

Kit composé de la platine de rue saillie + moniteur + alimentation.

Moniteur :

- 2 fils intégral
- Ecran couleur LCD 7", extra plat
- Touches sensibles
- Contrôle du volume d'écoute et de sonnerie
- Surveillance de l'entrée
- Ajustement du contre-jour
- Prise de parole, raccrochage, mains libres (mode talkie/walkie disponible)
- Ouverture de porte - 2 contacts (libération des 2 contacts simultanée)
- Mémoire d'images (1 image par appel), maxi 30 images
- Micro et HP non accessibles par la face avant : plus de risque de détérioration (eau, produit nettoyant...)
- Etrier compatible boîte d'encastrement normalisée de diamètre 67 mm

Platine :

- 2 fils intégral
- IP54 - IK08
- Caméra : 70° vertical et 90° horizontal
- Fixations identiques aux platines JF, JK, JO et JP pour du remplacement
- Fixation saillie aluminium moulé couleur sombre
- 1 contact alimenté (12 Vcc - 500 mA max)
- 1 contact sec (max 1 A sous 24 Vcc)
- Entrée bouton de sortie, il libère les 2 sorties
- Bouton d'appel éclairé en permanence
- Eclairage nocturne par le porte étiquette
- Haut parleur derrière la façade pour une meilleure protection

Alimentation :



Kit JV 2 fils intégral, platine alu injecté saillie, moniteur 7" & alimentation

Réf : JVS1V

Code : 130440

EAN : 4968249531401

- Alimentation en entrée : 230 Vac
- Alimentation de sortie : 24 Vcc - 2 A
- Alimentation à découpage
- Fixation par rail DIN 4 modules ou par vis