


**INDY 2 A**

**FL103NW05**

**INDY 2 A 125W-165W-200W 4000K IP65**



Projecteur pour éclairage extérieur.  
Multi-puissance : 125, 165 ou 200W au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.  
Diffuseur en verre trempé clair.  
Faisceau asymétrique.  
Livré avec 1.00m de câble.  
Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

WEB

**GÉNÉRAL**

Classe ETIM	EC001744
Garantie	5 ans
Durée de vie	L80B50 - 50.000h
Matière corps	Fonte d'aluminium
Couleur	Noir
Longueur	462 mm
Largeur	303 mm
Hauteur	62,5 mm

**PHYSIQUE**

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Angle d'inclinaison	300°
IP (indice de protection)	IP65
IK (résistance mécanique)	IK07
Test au fil incandescent	850°

**INDY 2 A**

**FL103NW05**

**INDY 2 A 125W-165W-200W 4000K IP65**

**OPTIQUE**

Diffuseur	Verre clair
Température de couleur	4000K
	22250 (125W) - 27000 (165W) - 31000 (200W) lm
Flux lumineux luminaire (multi-puissance)	18440 (125W) - 22355 (165W) - 25720 (200W) lm
IRC (Ra)	CRI>80
RG (risque photobiologique)	RG1

**ÉLECTRIQUE**

Classe électrique	1
	125 - 165 - 200 W
Convertisseur inclus	Convertisseur inclus
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
Dimmable	Non
Type de variation	Non-dimmable
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

**INSTALLATION**

Lieu de montage	Usage en extérieur uniquement
Bornier automatique	Aucun

**EMBALLAGE**

Code EAN	5411373371492
----------	---------------

