

# Fiche technique du produit

Spécifications

## Resi9 - peigne monobloc - 1P+N - 63A - 8 modules



R9PXH208

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                                            |                            |
|--------------------------------------------|----------------------------|
| Gamme                                      | Resi9                      |
| Type de produit ou équipement              | Peigne jeu de barres       |
| Mode d'installation                        | Horizontal                 |
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoire de raccordement |
| Description des lignes                     | 1P + N                     |
| Longueur modules de 18 mm                  | 8                          |
| Normes                                     | EN/IEC 61439-1             |
| Certifications du produit                  | CE                         |

### Complémentaires

|                                     |                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre de voies                     | Entrant : 1 voie N + 1 P<br>Sortie : 8 voies N + 1 P                                                                                            |
| Type de distribution                | N P                                                                                                                                             |
| Configuration des pôles pour 1 voie | Sortie : 1 x 1P + N<br>Entrant : 1 x 1P + N                                                                                                     |
| "Pas" de raccordement               | Entrant : 18 mm<br>Sortie : 9 mm                                                                                                                |
| Type de connecteur                  | Dent                                                                                                                                            |
| Distance entre appareils            | Sortie : 18 mm<br>Entrant : 36 mm                                                                                                               |
| Isolement                           | Isolé                                                                                                                                           |
| [Ie] courant assigné d'emploi       | 63 A à 40 °C                                                                                                                                    |
| [Ue] tension assignée d'emploi      | 230 V CA Ph/N                                                                                                                                   |
| [Ui] tension assignée d'isolement   | 250 V CA                                                                                                                                        |
| Emplacement de montage              | Haut sur borne du type à cage                                                                                                                   |
| Pas de 9 mm                         | 16                                                                                                                                              |
| Hauteur                             | 21 mm                                                                                                                                           |
| Profondeur                          | 24,5 mm                                                                                                                                         |
| Couleur                             | Blanc (RAL 9003)                                                                                                                                |
| Compatibilité de gamme              | Resi9 Resi9 XP DM<br>Resi9 Resi9 XP ID<br>Resi9 Resi9 XP DA<br>Resi9 Resi9 XP CT<br>Resi9 Resi9 XP TL<br>Resi9 Resi9 XP SF<br>Resi9 Resi9 XP CM |

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

## Emballage

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1             | PCE       |
| Nombre d'unité par paquet      | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1       | 2,300 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 2,500 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 14,300 cm |
| Poids de l'emballage (Kg)      | 47,000 g  |
| Type d'emballage 2             | BB1       |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 5         |
| Hauteur de l'emballage 2       | 6,200 cm  |
| Largeur de l'emballage 2       | 8,700 cm  |
| Longueur de l'emballage 2      | 20,700 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 295,000 g |
| Type d'emballage 3             | S03       |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 90        |
| Hauteur de l'emballage 3       | 30,000 cm |
| Largeur de l'emballage 3       | 30,000 cm |
| Longueur de l'emballage 3      | 40,000 cm |
| Poids de l'emballage 3         | 5,763 kg  |

## Garantie contractuelle

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garantie (en mois) | 18 |
|--------------------|----|

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

|  Empreinte environnementale |                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Empreinte carbone du cycle de vie total                                                                      | 1 kg CO2 eq.                                      |
| Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]                                                       | 0.2 kg CO2 eq.                                    |
| Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]                                                           | 0 kg CO2 eq.                                      |
| Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]                                                            | 0 kg CO2 eq.                                      |
| Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]                                                 | 0.8 kg CO2 eq.                                    |
| Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]                                                        | 0.1 kg CO2 eq.                                    |
| Profil environnemental                                                                                       | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a> |

Use Better

|  Matières et Substances |                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Emballage avec carton recyclé                                                                            | Non                                                           |
| Emballage sans plastique                                                                                 | Oui                                                           |
| Numéro SCIP                                                                                              | 12618b2a-bc0e-4c2d-bb7b-9185c26e01fe                          |
| Directive UE RoHS                                                                                        | <a href="#">Conforme</a>                                      |
| Règlementation REACH                                                                                     | <a href="#">Référence contenant des SVHC au-delà du seuil</a> |
| sans PVC                                                                                                 | Oui                                                           |

Use Longer

|  Prolongation de vie |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Réparation                                                                                              | Non |

Use Again

|  Réemballer et réusiner |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potentiel de recyclabilité, en %                                                                           | 67                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Profil de circularité                                                                                      | Pas d'opérations particulières de recyclage requises                                                                                                                                                                                                                           |
| Reprise                                                                                                    | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Label DEEE                                                                                                 |  Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |