



LFF6009069016

**Embout pour goulotte LF/LFF/LFH (40,60)x90mm blanc**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

|         |       |
|---------|-------|
| Hauteur | 60 mm |
| Largeur | 90 mm |

**Matière**

|            |            |
|------------|------------|
| Matériau   | PC-ABS     |
| Traitement | Non traité |
| Couleur    | Pure       |
| Code RAL   | 9016       |

**Sécurité**

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Résistance aux chocs IK | IK07 |
|-------------------------|------|

**Conditions d'utilisation**

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Température de service | -5 - 90 °C |
|------------------------|------------|

**Equipped**

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Avec film de protection | Non |
|-------------------------|-----|

**Configuration**

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Chevauchement                 | Oui |
| Avec traitement antibactérien | Non |

**Connectivité**

|                 |                                          |
|-----------------|------------------------------------------|
| Type de montage | borne à vis<br>Fixation par encliquetage |
|-----------------|------------------------------------------|

**Normes**

|                                                          |     |
|----------------------------------------------------------|-----|
| Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12 | Non |
|----------------------------------------------------------|-----|

**Adapté à**

|                       |
|-----------------------|
| LFF 40x90 / LFF 60x90 |
|-----------------------|

**Durabilité**

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Sans halogène                | Oui |
| REACH-sans SVHC              | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |

**Photos | dessins**

