

Barrettes de connexion à vis Nylbloc™, Hypo™, Suprem 960™



12 éléments à vis imperdables. Livrées vis dévissées
Polypropylène ignifugé (- 25 °C à + 100 °C)
Température ambiante de - 25 °C à + 55 °C (T 55)
Conformes EN 60998-2-1 et EN 60664-1

Réf. Barrettes de connexion Nylbloc

Tenue au fil incandescent 850 °C suivant EN 60695-2-11.
"Essais relatifs aux risques du feu"
Tension d'isolement : 250 V selon EN 60998-2-1
Utilisation sous 400 V en intégration dans un ensemble
ou produit répondant aux exigences de la EN 60664-1,
degré de pollution 2, catégorie de surtension III

	Capacité assignée (mm²)	Ø trou (mm)	Intensité max. (A)
Noir			
0 342 11	2,5	2,5	24
0 342 13	6	3,5	41
0 342 15	10	4,5	57
0 342 17	16	5,5	76
0 342 19	25	7	101
Blanc			
0 342 21	2,5	2,5	24
0 342 23	6	3,5	41
0 342 25	10	4,5	57
0 342 27	16	5,5	76
Bleu			
0 342 03	6	3,5	41
0 342 05	10	4,5	57
0 342 07	16	5,5	76
0 342 09	25	7	101

Barrettes de connexion Hypo

Pour 2 conducteurs
Tenue au fil incandescent 960 °C suivant EN 60695-2-11
Tension d'isolement : 450 V selon EN 60998-2-1

	Capacité assignée (mm²)	Ø trou (mm)	Intensité max. (A)
Noir			
0 342 64	2,5	4	24
0 342 65	4	5	32
0 342 66	6	6	41
0 342 67	10	7,6	57

Barrettes de connexion Suprem 960

Pour établissement recevant du public
Tenue au fil incandescent 960 °C suivant EN 60695-2-11
Tension d'isolement : 250 V selon EN 60998-2-1
Utilisation sous 400 V en intégration dans un ensemble ou
produit répondant aux exigences de la EN 60664-1, degré
de pollution 2, catégorie de surtension III

	Capacité assignée (mm²)	Ø trou (mm)	Intensité max. (A)
Gris			
0 342 30	2,5	2,5	24
0 342 31	6	3,5	41
0 342 32	10	4,5	57
0 342 33	16	5,5	76

Barrettes de connexion à vis Suprem™, bornes et blocs de jonction



Réf. Suprem multibrins anti-cisaillante

12 éléments à vis imperdables
Vis livrées dévissées
Vis à languettes souples en laiton pour serrage
de câbles multibrins
PVC noir - 40 °C à + 80 °C (90 °C en pointe)
Pour utilisation en Très Basse Tension (50 V)
Température ambiante de - 5 °C à + 40 °C

Capacité (mm²)	Intensité max. (A)
4	25

0 342 45

Suprem à broches

Ensemble mâle + femelle 12 plots débroschables
PVC noir - 40 °C à + 80 °C (90 °C en pointe)
Pour utilisation en Très Basse Tension (50 V)
Température ambiante de - 5 °C à + 40 °C

Capacité (mm²)	Ø trou (mm)	Intensité max. (A)
6	3,2	15
10	4,2	25

0 342 53

0 342 54

Barrettes de 10 bornes séparables

Avec pattes
Gris
Peuvent être utilisées seules ou montées dans les coffrets
réf. 0 340 20/21/22

Capacité par borne (mm²)	Pas (mm)
2 x 6	15
2 x 10	19,5
2 x 16	21
2 x 25	21,5
2 x 35	25

0 340 00

0 340 01

0 340 02

0 340 03

0 340 04

Coffrets matière moulée IP 40 - IK 04

Livrés sans borne
Capot enclipsable pouvant être vissé
Socle comportant un rail qui reçoit les barrettes de
10 bornes séparables

Dim. (mm)	Equipement (mm²)	Long. du rail (mm)
76 x 66 x 33	6 et 10	55
100 x 80 x 36	6 - 10 - 16	84
118 x 92 x 45	6 - 10 - 16 - 25 - 35	110

0 340 20

0 340 21

0 340 22

Blocs de jonction porcelaine

Pour utilisation en température ambiante jusqu'à 350 °C
Capacité assignée : 2,5 mm² (0,5 min - 6 max)
Intensité max : 24 A
Tension max : 450 V
Ø trou de fixation : 3,2 mm (réf. 0 343 35 : 2 trous entraxe
10 mm)

0 343 34

0 343 35

Bipolaire - L 19,5 x H 18,5 x P 21 mm

Tripolaire - L 30,5 x H 18,5 x P 21 mm