



MURAO PREMIUM

Pompes à chaleur air/air monosplit murales R32 DC Inverter

#clairement avancé

- de design**
Lignes épurées. Disponible en blanc mat ou en noir mat, avec une télécommande moderne et intuitive.
- de fonctionnalités et de confort**
Détecteur de présence pour une consommation optimisée et diffusion 3D orientable via la télécommande ou l'application. Qualité d'air via la ionisation.



Descriptif

Pompe à chaleur air/air monosplit murale

- Puissances disponibles : 2,1 à 5,3 kW
- Full DC Inverter au fluide R32
- **Classe A+++ en froid, classe A++ en chaud**

Unité intérieure (U.I.)

- Type mural, disponible en finition blanc mat ou noir mat, télécommande assortie.
- **Détection de présence**
- **Affichage de la température** en façade
- Niveau sonore mini : **19 dB(A)⁽²⁾**
- Lignes modernes et finition mate
- **Compacte⁽¹⁾** : 715 mm de long pour la version 2,1 kW

Fonctions

- **Mode silence** : Adaptation de la vitesse de ventilation de U.I.
- **Mode nuit** : baisse du flux d'air pour plus de confort
- Montée rapide en température (mode pleine puissance)
- **Mode Éco** : 3 niveaux pour économiser jusqu'à 52% d'énergie⁽²⁾
- **Mode hors gel** (chauffage 10 °C)
- Fonction limitation de température
- Télécommande filaire en option
- **Traitement Anti-corrosion** : échangeurs Blue Fin, carte PCB tropicalisée et peinture epoxy thermolaquée pour l'UE

Fonctions avancées

- **Détection de présence intelligente** : Selon vos préférences, l'appareil oriente le flux d'air pour suivre ou éviter les occupants. Si la pièce est vide, il passe automatiquement en Économie d'énergie.
- **Diffusion 3D** : les volets de diffusion d'air sont pilotables dans les 3 dimensions via la télécommande.
- **Qualité d'air Intérieur** optimale avec la **fonction ionisation** (permet d'inhiber 97,54 % des bactéries et des virus)⁽⁴⁾ des bactéries, et des virus
- **Fonction auto-nettoyage**. Élimine jusqu'à 99,99 % des bactéries présentes sur l'échangeur par une action de prise en glace suivie d'une montée rapide en température⁽⁵⁾
- **Dépoussiérage auto de l'UE** : l'échangeur est nettoyé régulièrement par des cycles inversés de ventilation.

(1) Sur les tailles 1,5 kW et 2 kW. (2) Pression acoustique (u.int.) PV, selon modèle. (3) La garantie pièces est automatiquement étendue à 5 ans pour le compresseur, si un contrat d'entretien est souscrit annuellement depuis la mise en service auprès d'un professionnel agréé qualifié ou d'Atlantic. (4) Efficacité prouvée dans une zone de test de 30 m³, en moyenne selon les types de virus. Tests réalisés par Intertek Certification n°200316177GZU-001. (5) Tests effectués dans les laboratoires certifiées TUV.



Compatible Multisplits

- De 1 à 5 postes
- Large gamme de puissance : 1,5 à 5,3 kW (version 1,5 kW uniquement en multisplit, nous consulter)



- Compatible multi-splits avec l'UE noire




Connectivité

- **Pilotage à distance** via l'application Atlantic Cozytouch (Interface incluse + HUB Cozytouch en option)



Garanties

- 2 ans pièces, 5 ans compresseur⁽³⁾





INSTALLATION

Béquille intégrée



MAINTENANCE

Accès simple



DURABILITÉ

Anti-corrosion renforcée



Caractéristiques techniques & références		Alimentation : mono 230 V – 50 Hz					
Puissance frigorifique nominale (W)		1 500	2 100	2 600	3 200	4 200	5 300
Unité intérieure Murao Premium Blanc		UI 1,5 kW	UI 2,1 kW	UI 2,6 kW	UI 3,2 kW	UI 4,2 kW	UI 5,3 kW
Références		873974	873975	873976	873977	873978	873979
Prix Public € ht		564	596	628	761	985	1 045
Unité intérieure Murao Premium Noir		UI 1,5 kW	UI 2,1 kW	UI 2,6 kW	UI 3,2 kW	UI 4,2 kW	UI 5,3 kW
Références		873980	873981	873982	873983	873984	873985
Prix Public € ht		621	656	691	837	1 084	1 150
Unité extérieure Murao Premium Blanc		–	UE MONO 2,1 kW	UE MONO 2,6 kW	UE MONO 3,2 kW	UE MONO 4,2 kW	UE MONO 5,3 kW
Références		–	872151	872152	872153	872154	872155
Prix Public € ht		–	882	989	1 191	1 541	1 858
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES							
P.frigo. nominale (min. / max.)	W	Disponible uniquement en config. multi-splits	2100 (600 / 2700)	2600 (800 / 3400)	3200 (800 / 3800)	4200 (1800 / 5600)	5300 (2000 / 6300)
P.calo. nominale (min. / max.)	W		2600 (600 / 3400)	3000 (700 / 3700)	3400 (700 / 4000)	4800 (1300 / 5800)	5900 (1350 / 6800)
P.calo. à -7°C ⁽³⁾	W		2660	2980	3420	4920	5860
P.abs. nominale en froid	W		467	650	840	1050	1468
P.abs. nominale en chaud	W		650	808	916	1200	1475
Débit d'air (u.int.) PV / GV	m³/h		470/500	550/610	580/630	800/830	800/830
Débit d'air max. (u.ext.) GV	m³/h		2400	2500	2500	2700	2700
PERFORMANCES							
EER / SEER		–	4,5 / 8,5	4 / 8,8	3,81 / 8,51	4 / 8,51	3,71 / 8,51
COP / SCOP		–	4 / 4,6	3,71 / 4,6	3,71 / 4,6	4 / 4,6	4 / 4,6
Pression acoustique (unité int.) PV / GV (mode froid)	dB(A)	19/37	19/37	19/36	20/35	28/44	28/44
Puissance acoustique (unité int.) (mode froid)	dB(A)	56	56	58	60	60	60
Pression acoustique (unité ext.) (mode froid)	dB(A)	–	49	49	51	55	55
Puissance acoustique (unité ext.) (mode froid)	dB(A)	–	63	63	63	65	65
CLASSIFICATION ERP							
Classe énergétique (froid)		–	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
Classe énergétique (chaud)		–	A++	A++	A++	A++	A++
PLAGE DE FONCTIONNEMENT							
Froid	°C	–	-20 / 50	-20 / 50	-20 / 50	-20 / 50	-20 / 50
Chaud	°C	–	-20 à 24	-20 à 24	-20 à 24	-20 à 24	-20 à 24
INSTALLATION							
Dimensions (HxLxP) unité intérieure	mm	715 x 193 x 265	715 x 193 x 265	812 x 296 x 203	812 x 296 x 203	983 x 221 x 322	983 x 221 x 322
Dimensions (HxLxP) unité extérieure	mm	–	753 x 275 x 549	753 x 275 x 549	753 x 275 x 549	820 x 306 x 642	820 x 306 x 642
POIDS							
Unité intérieure / unité extérieure	kg	6,7 / –	6,7 / 22,4	8,8 / 24,8	8,8 / 24	12,8 / 36,3	12,8 / 36,3
RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES							
Intensité Nominale	A	–	5,9	6,2	6,2	12,3	12,3
Calibre disjoncteur	A	–	16	16	16	18	18
Câble d'interconnexion UE / UI		–	4G x 1,0mm²	4G x 1,0mm²	4G x 1,0mm²	4G x 1,0mm²	4G x 1,0mm²
Câble alimentation		–	3G x 1,0mm²	3G x 1,0mm²	3G x 1,5mm²	3G x 2,5mm²	3G x 2,5mm²
Unité à alimenter électriquement		–	Unité extérieure	Unité extérieure	Unité extérieure	Unité extérieure	Unité extérieure
LIAISONS FRIGORIFIQUES							
Diamètre gaz	pouce	–	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"
Diamètre liquide	pouce	–	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Longueur standard	m	–	7	7	7	7	7
Longueur min. / max.	m	–	3 / 20	3 / 20	3 / 20	3 / 20	3 / 20
Dénivelé max.	m	–	10	10	10	10	10
Type de réfrigérant (Potentiel de Réchauffement Global)		–	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)
Charge nominale (Longueur standard) / TeqCO2	g	–	500 / 0,337	540 / 0,364	550 / 0,371	1100 / 0,742	1100 / 0,742
Charge additionnelle	g/m	–	20	20	20	20	20
DIAMÈTRE ÉVACUATION CONDENSATS							
Unité intérieure	mm	16	16	16	16	16	16
OPTION DISPONIBLE							
Hub Cozytouch			500269				