


Coude 90° Geberit FlowFit avec MasterFix



Exemple d'image



UTILISATION

- Pour eau potable froide et chaude
- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour les eaux résiduaires et de processus
- Pour l'eau traitée
- Pour les eaux pluviales dont le pH > 6,0
- Pour eau de mer
- Pour substances chimiques et fluides techniques

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0–3)
- Pour dépression
- Pour raccorder sans outils sur des bâti-supports, des plaques de montages et des raccords avec filetage mâle MF 1/2"
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale

- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Raccord à serti avec bouchon de protection transparent
- MasterFix avec bouchon de protection bleu

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau PPSU

CARACTÉRISTIQUES

- Indicateur de sertissage

N° de réf.	DN	d, ø mm	RpMF "	arc °	L cm	L1 cm	Z cm	Z1 cm
620.490.00.1	12 / 15	16	1/2	90	4.3	5.8	2.7	2.5
620.491.00.1	15	20	1/2	90	4.3	5.8	2.8	2.5