


# Coude raccord 90° Geberit FlowFit avec filetage femelle



Exemple d'image



## UTILISATION

- Pour eau potable froide et chaude
- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour les eaux résiduaires et de processus
- Pour l'eau traitée
- Pour les eaux pluviales dont le pH > 6,0
- Pour eau de mer
- Pour substances chimiques et fluides techniques

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0–3)
- Pour dépression
- Pour gaz inertes (p. ex. azote)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale

- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent
- Filetage avec bouchon de protection transparent

## CARACTÉRISTIQUES

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|          |                                   |
|----------|-----------------------------------|
| Matériau | Bronze sans plomb<br>(CuSn4Zn2PS) |
|----------|-----------------------------------|

| N° de réf.   | DN | d, ø<br>mm | Rp<br>" | arc<br>° | L<br>cm | L1<br>cm | Z<br>cm | Z1<br>cm |
|--------------|----|------------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|
| 620.532.00.1 | 20 | 25         | 3/4     | 90       | 6.5     | 2.8      | 3.2     | 1.5      |
| 620.533.00.1 | 25 | 32         | 1       | 90       | 7.4     | 3.4      | 3.8     | 1.8      |
| 620.534.00.1 | 32 | 40         | 1 1/4   | 90       | 8.1     | 3.7      | 4.5     | 2.2      |
| 620.535.00.1 | 40 | 50         | 1 1/2   | 90       | 11.2    | 4.5      | 5.3     | 3        |

| N° de réf.   | DN      | d <sub>g</sub><br>mm | R <sub>p</sub><br>" | arc<br>° | L<br>cm | L1<br>cm | Z<br>cm | Z1<br>cm |
|--------------|---------|----------------------|---------------------|----------|---------|----------|---------|----------|
| 620.536.00.1 | 50      | 63                   | 2                   | 90       | 12.8    | 5.3      | 6.4     | 3.5      |
| 620.540.00.1 | 12 / 15 | 16                   | 1/2                 | 90       | 6.1     | 2.2      | 2.8     | 0.9      |
| 620.541.00.1 | 15      | 20                   | 1/2                 | 90       | 6.1     | 2.4      | 2.8     | 1.1      |
| 620.542.00.1 | 20 / 25 | 25                   | 1                   | 90       | 6.9     | 3        | 3.6     | 1.4      |
| 620.550.00.1 | 12 / 20 | 16                   | 3/4                 | 90       | 6.3     | 2.5      | 3       | 1.2      |
| 620.551.00.1 | 15 / 20 | 20                   | 3/4                 | 90       | 6.5     | 2.6      | 3.2     | 1.3      |