

**PHILIPS**

Lighting



# LEDINAIRE WT060C

## Waterproof

### WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200

840 blanc neutre – Alimentation

La gamme Ledinaire contient une sélection de luminaires LED tendance disponibles en magasin, dotés de la haute qualité Philips à un prix compétitif. Fiabilité, efficacité énergétique et prix abordable : tout ce dont vous avez besoin.

#### Données du produit

Caractéristiques générales	
Angle d'ouverture du faisceau de lumière	120 °
Température de couleur	840 blanc neutre
Source lumineuse de substitution	Non
Nombre d'unités d'appareillage	1 unit
Driver/alimentation/transformateur	PSU [ Alimentation]
Driver inclus	Oui
Type d'optique	Symétrique
Faisceau du luminaire	120°
Interface de commande	-
Connexion	Unité de connexion 3 pôles
Câble	Non
Classe de protection CEI	Classe de sécurité II
Essai au fil incandescent	Température 850 °C, durée 30 s
Essai au fil incandescent	F [ conçus pour des surfaces normalement inflammables]
Marquage CE	Marquage CE
Marquage ENEC	Non
Garantie	3 ans

Flux lumineux constant	Non
Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B	10
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Score taux d'éblouissement CEN	Not applicable
Photométries et colorimétries	
Scintillement	1
Effet stroboscopique	1,6
Caractéristiques électriques	
Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence d'entrée	50 ou 60 Hz
Consommation électrique de CLO initiale	- W
Consommation électrique de CLO moyenne	- W
Courant d'appel	2,9 A
Temps du courant d'appel	0,103 ms
Facteur de puissance (min.)	0.9

# LEDINAIRE WT060C Waterproof

<b>Gestion et gradation</b>		<b>Chromatricité initiale</b>	<5
avec gradation	Non	<b>Puissance initiale absorbée</b>	30 W
<b>Matériaux et finitions</b>			
Matériaux du boîtier	Polycarbonate	Tolérance de consommation électrique	+/-10%
Matériaux de réflecteur	Polycarbonate	<b>Durées de vie (conforme IEC)</b>	
Constitution de l'optique	Polycarbonate	Taux de défaillance driver à la durée de vie utile	7,5 %
Matériaux cache optique/lentille	Polycarbonate	moyenne de 50 000 h	
Matériel de fixation	Acier inoxydable	Maintien du flux lumineux en fin de vie (50 000 h à 25 °C)	L70
Finition de cache optique/lentille	Opale	<b>Conditions d'utilisation</b>	
Longueur totale	1258 mm	Plage de températures ambiantes	-20 à +45 °C
Largeur totale	69 mm	Performance Température Ambiente Tq	25 °C
Hauteur totale	59 mm	Niveau de gradation maximal	Non applicable
Couleur	Gris et blanc	Convient à une commutation aléatoire	Oui
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	59 x 69 x 1258 mm (2.3 x 2.7 x 49.5 in)	<b>Données logistiques</b>	
<b>Normes et recommandations</b>		Code de produit complet	871016336010299
Code d'indice de protection	IP66 [ Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]	Nom du produit de la commande	WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200
Code de protection contre les chocs mécaniques	IK08 [ 5 J Protection anti-vandal]	Code barre produit	8710163360102
<b>Performances initiales (conforme IEC)</b>		Code de commande	36010299
Flux lumineux initial	3600 lm	Numérateur - Quantité par kit	1
Tolérance du flux lumineux	+/-10%	Conditionnement par carton	12
Efficacité lumineuse à 0h du luminaire LED	120 lm/W	SAP - Matériaux	911401876780
Température de couleur proximale initiale	4000 K	Poids net (pièce)	0,800 kg
Indice de rendu des couleurs (initial)	>80		

## Schéma dimensionnel

WT060C TW



	A	B	C	D	E	F
WT060C	69	59	1258	200-280	200-280	
L1200	69	59	1258	200-280	200-280	
L1000	69	59	1258	200-280	200-280	



WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200

## LEDINAIRE WT060C Waterproof



© 2022 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'un contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)  
2022, mai 19 - Les données sont sujettes à changement